

一维工贸挡烟垂壁厂家 固定防火布挡烟垂壁供货商

产品名称	一维工贸挡烟垂壁厂家 固定防火布挡烟垂壁供货商
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

防排烟体系，都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备构成。消防装置工程防烟体系设置方式楼梯间正压。机械排烟体系的排烟量与防烟分区有着直接的联系。高层建筑的防烟设备应分为机械加压送风的防烟设备和可敞开外窗的天然排烟设备。高层建筑的排烟设备应分为机械排烟设备和可敞开外窗的天然排烟设备。

防排烟设备查看要点：

- 1、电源是不是接通，是不是有可自动切换的应急电源;
- 2、风机发动作业是不是正常，濮阳挡烟垂壁供货商，防烟、消防公司排烟口启闭是不是灵敏、密封杰出；
- 3、可移动或挡烟垂壁供货商有无升降妨碍;办理消防手续
- 4、手动设备能否方便地翻开防烟口或排烟口并联动风机发动;

5、一切排烟防火阀、正压送风口、排烟口的机械部份要定时试验，外表锈蚀、消防工程公司变形部位应及时处理;活动部份应加注润滑油，保证其灵敏牢靠;应承认熔断器的装置契合作业功能请求;手动敞开阀门1-2次，以承认操作体系正常;装置运用一年以上，应查看各种弹簧功能;

6、一切排烟防火阀、正压送风口、排烟口的电气体系部份应定时查看测验，铲除尘埃，消防装置公司巩固螺丝，接通电源操作试验1-2次，以承认体系作业功能牢靠，输出信号正常，否则应及时排除故障。

挡烟垂壁供货商的主要材料

挡烟垂壁供货商、垂帘应采用不燃烧材料制作，且耐火极限不低于0.5h。用于吊顶以下时，吊顶下沿纵向下挂设置的挡烟垂壁供货商选用透明加丝防火玻璃，高度为吊顶下500mm。当吊顶为镂空吊顶时，吊顶上部的挡烟垂壁供货商应向上延伸至结构梁。不仅可以满足挡烟防火功能需要，其通透性也好，挡烟垂壁供货商离地面不应小于2.3m。

(1)无机纤维防火帘片：安装在装饰吊顶内，固定防火布挡烟垂壁供货商，有效下降高度应在吊顶下不小于500mm。站台中部垂帘下垂高度与沿车站纵向设置的挡烟垂壁供货商底部平齐。当吊顶为镂空吊顶时，升降式挡烟垂壁供货商，挡烟垂帘上方至结构顶板需用防火布封堵。用于吊顶以上，为柔性材料，适应吊顶内管线、设备分布及主结构形状。

(2)防火板：用于轨道上方，采用6mm厚复合式钢结构加固，其防火性能高于设计指标，伸缩式挡烟垂壁供货商，更具备牢固性和性。

(3)金属材料：方钢、角钢、扁钢、不锈钢等，用于整体结构拼装、加固、吊装和表面装饰，除不锈钢板外，出厂前均做防锈、防火处理。

(4)标准件系列：吊装用胀栓、钉等渗入结构内部的加固件，采用合格产品。螺栓、螺母、弹垫等连接紧固件，采用镀锌产品，具有防潮、防锈、防腐作用。

防火玻璃横向加固用胶垫、竖向间隙用玻璃胶，使其遇有高温即可融化，以满足防火玻璃高温膨胀时有相应空间。

挡烟垂壁供货商用不燃烧材料制成，从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的挡烟设施。活动挡烟垂壁供货商系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用，自动下垂的挡烟垂壁供货商。

挡烟垂壁供货商主要用于高层或超高层大型商场、写字楼以及仓库等场合，能有效阻挡烟雾在建筑顶棚

下横向流动，以利提高在防烟分区内的排烟效果，对保障人民生命财产安全起到积极作用。

一维工贸挡烟垂壁厂家-固定防火布挡烟垂壁供货商由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司位于山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前一维工贸在防火设备中享有良好的声誉。一维工贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。一维工贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东甲级防火窗价格，山东乙级防火窗，山东防火窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。