

山东省纺科院 黑龙江单根电线电缆垂直蔓延装置报价

产品名称	山东省纺科院 黑龙江单根电线电缆垂直蔓延装置报价
公司名称	山东省纺织科学研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市山东路195号
联系电话	13515326790

产品详情

电线电缆的应用范围：

1、电力系统

电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排（母线）、电力电缆（塑料线缆、油纸力缆（基本被塑料电力电缆代替）、橡套线缆、架空绝缘电缆）、分支电缆（取代部分母线）、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

LFY-641单根电线电缆垂直燃烧测试仪

主要用途

适用于在规定火焰条件下单根绝缘电线或电缆的燃烧试验方法及试验要求。

技术指标

- 1、金属罩尺寸：宽（ 1200 ± 25 ）mm，电线电缆垂直燃烧仪价格，高（ 300 ± 25 ）mm，深（ 450 ± 25 ）mm
- 2、燃烧气体：纯度超过95%的丙烷
- 3、试验电线电缆长度：（ 600 ± 25 ）mm

LFY-641单根电线电缆垂直燃烧测试仪

技术指标

- 1、金属罩尺寸：宽（ 1200 ± 25 ）mm，高（ 300 ± 25 ）mm，深（ 450 ± 25 ）mm
- 2、燃烧气体：纯度超过95%的丙烷
- 3、试验电线电缆长度：（ 600 ± 25 ）mm

电缆绝缘厚度太薄会严重影响电缆的使用安全，会带来电缆击穿、导体裸路引起漏电等安全隐患，当然也不是越厚越好，应不影响安装，故标准又设了一个外形尺寸要求对此进行限制。

LFY-641单根电线电缆垂直燃烧测试仪

技术指标

- 1、金属罩尺寸：宽（ 1200 ± 25 ）mm，高（ 300 ± 25 ）mm，深（ 450 ± 25 ）mm
- 2、燃烧气体：纯度超过95%的丙烷
- 3、试验电线电缆长度：（ 600 ± 25 ）mm

这样的实验是为了真实的反应出现实的情况。在现实的生活中不可能当火灾发生的时候，电线电缆就立即燃烧，也会有个回路的过程，这样合格的电缆电线在火灾发生后还会进行一方面的供电，为救援带来便利。在这方面阻燃性的电线电缆就没有耐火电缆做的好。阻燃性的电缆不能在发生火灾之后继续的使用，只是能在一段时间内阻止火势的进一步的蔓延，也能为救援节省时间。

山东省纺科院-黑龙江单根电线电缆垂直蔓延装置报价由山东省纺织科学研究所提供。山东省纺织科学研究所仪器仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东省纺科院一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨成丽。