

正泰防火设备 综合抗震支架定做 金华抗震支架

产品名称	正泰防火设备 综合抗震支架定做 金华抗震支架
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

安装抗震支架设备统一规划原则是什么

统一规划原则一：在进行安装抗震设备时候，风管抗震支架生产公司，需要按照优化综合管线和制定多方避让原则进行的；在整个设备安装过程中，需要能够遵循电上、风中、水下和原则进行安装；还需能够按照小管让大管、有压管让无压管、弱电避强电、不用经常检修的管道避让需要经常检修的管道和易弯曲的管线避让不易弯曲的管线原则，这样才能确保在整体安装中，避免损坏到抗震设备或者其他管道情况的出现，尤其注意空调设备的风管必须要位于中间层，而所有水管都必须位于下层，来确保管线的安全。

抗震支架的优点、好处及优势特点汇总

材料预算准

抗震支架产品是标准化半成品，有相应的型号标识，实行规范管理，一些材料和配件上的浪费或丢失情况少，在做成本预算时误差不会大。

过硬的

组件是抗震支架厂家的合格产品，符合ISO9000，ISO9002标准，保证整套系统完整性与支吊架的稳定性

良好的通用性

结构的变化，决定了吊架几何尺寸的不统一性，有些需要根据位置来设计吊架的几何尺寸，由于组合性丰富的标准组件种类，可供多种选择。保证了不同条件下各类支架的简便性、适用性及灵活性。

环保

施工无需电焊和明火，无需传统吊架防腐（刷漆或镀锌）的工艺处理，不会对环境和办公造成影响。

跟踪式服务

在施工现场进行实时指导、解惑 厂家技术人员在现场指导、解惑，对在施工中碰到的特殊支吊架做实时的力学核算，以及对各管束的协调。

抗震支架有什么材质？

抗震支架厂家在进行实际生产的时候，综合抗震支架定做，将有各种不同的材质，这种产品本身都可以采用冷镀锌或者是热镀锌的方式来进行加工，冷镀锌的镀锌层的厚度相对较薄，而且热镀锌的镀锌层的厚度相对较厚，目前抗震支架比较多的，就是采用各种不同的方式来加工，金华抗震支架，热镀锌的加工方式是常见的，多管双向抗震支架多少钱，不过这种加工方式通常来讲，镀锌层的厚度都控制在55微米左右，零配件的地方可以采用电镀的方式进行加工，甚至很多生产厂家在进行加工的时候能够满足各种不同材料的加工。

正泰防火设备(图)-综合抗震支架定做-金华抗震支架由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！