

畜牧风机规格 宏泽温控 孝感畜牧风机

产品名称	畜牧风机规格 宏泽温控 孝感畜牧风机
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市宏泽温控设备有限公司

1、风机外壳：边框与百叶窗均采用镀锌板材质制造磨具化制造2、风机扇叶：扇叶一次性冲压模具成形，采用锻气螺钉拧紧，经电脑上高精密均衡校正3、百叶窗：百叶窗联接件采用高韧性的塑钢型材原材料制造合闭密不可分，使用期长，关键是当风机不应用情况下防污防水防雨。4、电机：采用4级高质量铜心线电机，一般有380V和220V二种。5、传动带：采用普遍的硫化橡胶三角带。6、引流罩：将气体引流到风机排风系统口，集中化排出来户外。7、安全防护网：安全防护网，避免每人必备，脏东西等进到风机。8、皮带盘：将电机的转速比根据尺寸皮带盘转化成低转速比，减少风机运作噪声和电机负载。

安装规定a、风机的基础规定水准、牢固，畜牧风机规格，且基础高宽比 200mm。b、风机与通风风管选用软管（软性原材料且不点燃）联接，长短不适合低于200mm、管径与风机进出口贸易规格同样。为确保软管在系统软件运行全过程中不出现歪曲形变，应安装的紧松适当。针对装在风机吸进web端白帆布软管，可安装稍紧些，鸡舍用畜牧风机，避免风机运行时吸进去，孝感畜牧风机，降低白帆布软管的横截面规格。c、风机的钢支撑架务必固定不动在混泥土基础上，风机其钢支撑架与基础中间务必提升硫化橡胶减振垫。所有风机及电机部件都安装在一整块的钢支撑架上，钢地架安装在基础顶端的减振垫上，减振垫用多孔结构型橡胶垫。d、风机出入口的管径只有增大、不可以缩小，终通风口要安装遮阳网，偏重上有风时需提升风吹雨打帽。

引入技术性所制造的IP54、F级绝缘层风机型铝壳电机。具备欠相过压保护功效、使用期长、运行稳定、噪声小。负压式风机的降温原理：负压式风机是运用气体热对流、负压换气的降温原理，由安装地址的对向---大门口或窗子当然吸进空气清新，将房间内炎热汽体快速强制性排出来户外，一切自然通风欠佳

难题均可改进，降温换气实际效果可达90%-97%。负压式风机的强劲优点：1、项目投资少，能耗低。同样致冷率，一次性项目投资约为中央空调的六分之一，运作花费约为中央空调的十分之一；2、降温成效显著，可以温度降到28度上下，与人体体温相符合，若相互配合深水井的水做为储水箱的源实际效果更优，能类比中央空调的实际效果；3、新鲜空气、潮湿，气体洁净度可达99%。

畜牧风机规格-宏泽温控-孝感畜牧风机由青州市宏泽温控设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青州市宏泽温控设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事牛舍风机，牛舍风扇，牛场风机的厂家，欢迎来电咨询。