

济南冷库聚氨酯喷涂免费咨询“本信息长期有效”

产品名称	济南冷库聚氨酯喷涂免费咨询“本信息长期有效”
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

产品详情

7.1.9聚氨酯喷涂施工后，24小时后可修整，72小时后进入下道工序施工。下道工序施工时必须注意防止对聚氨酯造成破坏，尤其是屋面细石混凝土施工时，如果破坏及时与聚氨酯施工单位联系，及时修补。

7.1.10喷涂或浇注作业中，应随时检查发泡质量，发现问题后立即停机，查明原因后方能重新作业。当暂停喷涂或浇注作业时，冷库聚氨酯喷涂，应先停物料泵，待枪头中物料吹净后才能停压缩空气。墙面能耗约占建筑能耗的50，外墙外保温材料的应用是建筑节能的主要举措之一。喷涂作业完毕把喷枪零件卸下浸泡在丙tong溶剂中，并清洗干净。正常情况下使用3~5d要清洗一次物料泵。

10.4.9工程内不准作为仓库使用，不准存放可燃材料，因施工需要进入

工程内的可燃材料，要根据工程计划进入并采取可靠的防火措施。废弃材料及时清除。

10.4.10施工现场使用的安全网、密目式安全网、密目式防尘网、保温材料，必须符合消防安全规定，不得使用可燃材料。使用时施工企业保卫部门必须严格审核。

10.4.11施工现场作业区内严禁吸烟。不得在建设工程内设置宿舍。

10.3.5吊篮安全技术措施

- (1) 吊篮操作人员必须是经过培训，考核合格后取得有效证明方可上岗操作。吊篮必须指ding人员操作，严禁未经培训人员或未经主管人员同意擅自操作吊篮。
- (2) 作业人员作业时佩戴安全帽和安全带，安全带上的自动锁扣应扣在单独牢固固定在建（构）建筑物上的悬挂生命绳上。
- (3) 作业人员酒后、过度疲劳功情绪异常时不得上岗作业。
- (4) 双机提升的吊篮必须有二名以上人员进行操作作业，严禁单人升空作业

济南冷库聚氨酯喷涂免费咨询“本信息长期有效”由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏源防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。2机械伤害严格执行机械设备的保养规程及安全操作规程，机械设备按原机技术性能规定正确使用。相关业务欢迎垂询，联系人：史经理。