

# 阻燃屏蔽电伴热带 旭诚电伴热带厂家 阻燃屏蔽电伴热带价格

产品名称	阻燃屏蔽电伴热带 旭诚电伴热带厂家 阻燃屏蔽电伴热带价格
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

## 产品详情

### 电伴热带常见分类

#### 电伴热带常见分类

电伴热带是由多种材料和导电母线复合而成的平行带 外表面平坦光滑，阻燃屏蔽电伴热带价格，能很好地附着在管道外壁上，并由电能产生的热量补充  
匀速升温，控制在合理范围内，保证管道的正常循环。应用领域相对广泛，包括发电厂、化工、石油、消防、、住宅建筑、民用太阳能管道等设备。

A:一类是工业电伴热带，如:恒功率电伴热带、自限温防爆电伴热带、mi加热电缆、防腐取样复合管和皮肤伴热系统

B:第二类是民用电伴热带，如太阳能电伴热带、无防爆的自限温电伴热带、电热地暖和智能电热

C:三类是特种电伴热带，如:硅橡胶电伴热带，消防特种电伴热带，陶瓷电伴热带  
购买热带产品时，尽量选择好的声誉。

加热电缆主要是生活取暖，植物栽培，管道保温等用的电线电缆

加热电缆主要是生活取暖，阻燃屏蔽电伴热带安装，植物栽培，管道保温等用的电线电缆。加热电缆是采用单根或多根合金电热丝作为发热源、高纯度、高温、电熔结晶氧化镁作导热绝缘体，无缝连续不锈钢或铜管作为护套，采用特殊生产工艺制造而成。有强腐蚀作用的场所可外加PE或低烟无卤的外套。

## 1.产品标准

加热高温度低于250 的加热电缆执行IEC800(92)标准，《额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆》，超过250 的加热电缆执行企业标准。

## 2.电气性能

电阻值公差：± 百分之十

介电性能——加热电缆耐压：1200VAC/1min

绝缘电阻——成品测试：100M /500VDC

护套连续性——整根加热电缆(包括接头)浸没水中12小时后测试绝缘电阻。

## 3.注意事项

产品运输、储存、安装及使用中应尽可能避免反复碾压、弯折、扭曲，阻燃屏蔽电伴热带，尤其不可撞击伴热电缆。伴热电缆二端不可浸入水中或被雨淋。伴热电缆一端接入电源，另一端导电线芯严禁短路，严禁与导电物质接触，应密封牢固。

自限温油井电伴热带并筒热装置的工作原理是电伴热带通电后，沿管线方向，随着井深的温度梯度逆向自动调整输出功率。通过油管外壁向油管热，沿线维持一定恒温，以达到降粘、解蜡、增加流速的目的。其核心是电伴热带内的导电高分子聚合物PTC材料，阻燃屏蔽电伴热带接线，经挤出、辐射加工制成，每一点皆随被加热体温度的变化而使其输出功率逆向随之变化，以达到自动补偿、自动调整、自动控制的效果。

阻燃屏蔽电伴热带-旭诚电伴热带厂家-阻燃屏蔽电伴热带价格由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。阻燃屏蔽电伴热带-旭诚电伴热带厂家-阻燃屏蔽电伴热带价格是天津旭诚电伴热带科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王荣。同时本公司还是从事恒功率电热带，恒功率电伴热带，恒功率伴热带的厂家，欢迎来电咨询。