

复合式排气阀生产厂家 威海排气阀 智信阀门

产品名称	复合式排气阀生产厂家 威海排气阀 智信阀门
公司名称	智信阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市仑苍高新开发区
联系电话	13489808482

产品详情

单口排气阀存在的意义是什么

有时管道中有气体，或者系统中有气体溢出，特别是在运行初期，当空气和水进入时，威海排气阀，气体会被挤出，气体会沿着管道上升，后聚集在系统的高点，而排气阀一般安装在高点系统的。当气体进入排气阀阀腔时，会聚集在排气阀上部，当压力高于系统压力时，随着阀内气体的增加，复合式排气阀生产厂家，气体使阀腔水位下降，浮筒随水位下降，打开排气口；当气体耗尽时，水位会上升，浮筒也会上升，关闭通风口。同样，当系统产生负压时，阀室水面下降，复合式排气阀多少钱，排气口打开。因为此时外部大气压力大于系统压力，空气会通过排气口进入系统，防止负压的危害。如果拧紧排气阀体上的阀盖，排气阀将停止排气。一般来说，阀盖应该打开。排气阀也可与截止阀一起使用，以便于排气阀的维护。

自动排气阀的性能要求：

- a.自动排气阀应有较大的排气量，当管道空管充水时可在极短的时间内实现快速排气恢复至正常供水能力。
- b.自动排气阀在管内有负压产生时，活塞应该可以迅速开启，快速大量吸入外界空气，以保证管线不会因负压而产生损害。且在工作压力下能够将管道中集结的微量空气排出。

c.自动排气阀应有比较高的空气关闭压力，在活塞关闭前的较短时间内，应有足够能力将管道内的空气排放完毕，提高输水效率。

d.自动排气阀的水关闭压力应不大于0.02MPa，在较低的水压下就可以关闭排气阀，从而避免水的大量涌出。

e.自动排气阀应采用不锈钢浮球（浮桶）作启闭件。

f.自动排气阀阀体上应设有防冲击保护内筒，以防大量排气后高速水流直接冲击浮球（浮桶）而造成浮球（浮桶）的过早损伤。

排气阀施工地面粗糙度要求：

作用在建筑上的风压力与风俗有关，即使在同一城市，不同地点的风速也不同，在沿海，山口，城市边缘地方风速较大，在城市中心建筑物密集处风速较小，这些不同处，采用地面粗糙度来表示，将地面粗糙度分为A、B、C、D四类。

A类：指近海海面和海岛，海岸及沙漠地区。

B类：指田野，乡村，丛林，丘陵及房屋比较稀疏的乡镇。

C类：有密集建筑物的城市市区。

D类：密集建筑群且房屋较高的城市市区。

复合式排气阀生产厂家-威海排气阀-

智信阀门(查看)由智信阀门有限公司提供。智信阀门有限公司是福建泉州,蝶阀的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在智信阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创智信阀门更加美好的未来。