

合肥环氧自流平地坪工程 安徽创大

产品名称	合肥环氧自流平地坪工程 安徽创大
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

环氧自流平的施工注意：要按照比列加入固化剂。保持表面的清洁，并且含水率要小于7%。第八，环氧自流平地坪工程，在大量灰尘沾染时不可施工。水泥自流平地坪由水泥基胶凝材料、细骨料、填料及添加剂等组成，它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，与水搅拌后具有流动性稍加辅助性铺摊就能流动找平的地面材料相对于传统的地面找平材料，比如水泥砂浆，细石混凝土等，不仅仅是施工方法的不同，其内在的特性也有很大的差异。环氧自流平的施工注意：要做好保养的工作。避免杂物影响效果。在施工完毕之后，要养护七天再使用。不可使之于水等其他溶液接触浸润。不可和其他油漆相混用。

水泥自流平施工方法：是对基层进行处理，像哪些凹凸不平的地方、裂缝和孔洞，都要处理平整，然后清除干净基面上的零散杂物，一定要让地面的表面坚硬，比较平整洁净。然后要进行界面处理，要是地面是光滑基层的话，可以做凿毛或拉毛处理的，就是倒上水泥浆用消泡滚筒滚涂或者慢刀刮涂。环氧自流平的施工注意：施工的温度要在5摄氏度之上，湿度在75%以下。否则要选用特殊的配方。在施工过程中要保证空气的流通。在调制使用的量时，不得超过30分钟。环氧自流平的施工注意：要做好保养的工作。避免杂物影响效果。在施工完毕之后，要养护七天再使用。不可使之于水等其他溶液接触浸润。不可和其他油漆相混用。

环氧自流平的施工注意：要按照比列加入固化剂。保持表面的清洁，并且含水率要小于7

%。第八，在大量灰尘沾染时不可施工。环氧自流平地坪漆是一种无公害的油漆，也是一种环氧树脂，已经广泛运用于各式建筑之中。它可以使地面不起皮，保持平整和它的强度。还可以填补地面原有的缝隙。防止裂纹。环氧自流平的施工注意：施工的温度要在5摄氏度之上，湿度在75%以下。否则要选用特殊的配方。在施工过程中要保证空气的流通。在调制使用的量时，不得超过30分钟。

合肥环氧自流平地坪工程-安徽创大(推荐商家)由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。合肥环氧自流平地坪工程-安徽创大(推荐商家)是安徽创大环氧地坪装饰有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。