

美国FAWKES福克斯进口单法兰液位压力变送器 压差变送器

产品名称	美国FAWKES福克斯进口单法兰液位压力变送器 压差变送器
公司名称	裕原流体控制（上海）有限公司
价格	2480.00/台
规格参数	测量范围:0-6kPa-20MPa 准确度等级:0.2级/0.5级 测量类型:压力/差压
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时兴园区）
联系电话	13681812199

产品详情

FKS3351LT进口单法兰液位压力/压差变送器描述 美国FAWKES（福克斯）FKS3351Y单法兰液位变送器带HART通信协议的全隔离智能现场测量仪表。变送器由于采用了全隔离电路技术设计，对供电电源盒传感器信号进行隔离处理，大大提高了整机的稳定性和抗干扰能力。变送器除了具有以往智能变送器的调整零位、量程和零压力微调的三个基本功能按键外，还设计了通过显示器上MZS三个按键组合使用，具有在线无源迁移（不需要加压力即可设置测量范围，修改零位和满位的压力值）、设定显示工程量单位、线性、开方转换、设置阻尼时间和固定电流输出等功能。变送器还具有参数资料备份与恢复功能。当数据资料被损坏时，可通过三个按键在线恢复被损坏的数据资料，并可以即时备份修改后的数据资料。变送器的按键功能均可由通信软件或我公司生产的手操器实现。FKS3351LT进口单法兰液位压力/压差变送器特点1.精度高：0.5%、0.1% 2.量程、零点外部连续可调，量程比100:1 3.正迁移可达500%、负迁移可达600% 4.稳定性好，稳定性：0.25% 5年5.接触膜片材料可选；抵押压铸铝合金壳体6.小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装7.过程连接于其它产品兼容，实现最佳测量8.标准4-20mA，带有HART协议9.高准确度差压传感器在40kPa~4MPa的测量范围内，可进行高准确度测量。标准校验量程精度： $\pm 0.075\%$ 10.微小量程下优异的过压性能：40kPa标准量程单边过压达25MPa 11.优异的环境适应性：智能静压补偿和温度补偿，保护变送器不受温度、静压与过压的影响，将现场的综合测量误差控制到最小。12.灵活的量程压缩:S1，S2 量程比：4:1（10:1可选），M1~M4 量程比：4:1（10:1可选），L1 量程比：4:1（10:1可选）13.优异的操作性和使用便利性:备有5位带背光LCD数字显示器，多种显示功能(Pa、kPa、MPa、bar、mbar、%、psi、mmH₂O)，内置三按键快捷操作就地调整功能，备有各种抗腐蚀材料，全面自诊断功能。FKS3351LT进口单法兰液位压力/压差变送器参数

产品名称:FKS3351LT单法兰液位变送器 测量类型:压力/差压 测量范围:0-6kPa-20MPa 准确度等级:0.2级/0.5级 膜片材质:316L/钽膜片/蒙乃尔膜片/哈氏合金膜片/镀金膜片/四氟喷涂智能显示类型:LCD显示 输出类型:4-20mA/4-20mA+HART/1-5V/RS485 防爆类型:普通型/隔爆型ExdICT6 Gb/本安型ExialIIC T6 Ga 过程连接:DN50/DN80/支持定制 安装支架:B1/B2/B3 支架外形尺寸说明 1.用户不注明法兰规格时我公司以PN16法兰规格供货。2.可根据要求定制FKS3351LT进口单法兰液位压力/压差变送器电路接线