

昆山苏州无锡太仓常熟张家港加湿机

产品名称	昆山苏州无锡太仓常熟张家港加湿机
公司名称	昆山市周市镇沐皓机电环保工程部
价格	.00/个
规格参数	品牌:台风 加湿量:3L/H 功率:300
公司地址	中国 江苏 昆山市 昆山市陆扬镇友谊南路东侧
联系电话	86 512 57649810 13915758098

产品详情

品牌	台风	加湿量	3L/H
功率	300	工作电压	220
工作电流	1	尺寸	50*22*45 (cm)
工作温度	45	供水压力	1

此设备风量大，噪音小，能耗低，靠水循环制冷，（温度低于室外温度5-8度）且有净化

水冷空调（蒸发式冷气机）工作原理

人站在海边感觉特别凉爽，这是因为海水吸收空气中的热量而蒸发，使空气温度下降，从而带给我们凉爽的冷空气。“科瑞莱”蒸发式空调就是根据这一自然现象，将高科技与人工蒸发制冷技术相结合，研发出的新一代环保节能型空调机。

“科瑞莱”蒸发式空调机是采用水蒸发效应原理，用物理的方法实现降温，解决了普通空调“氟里昂”排放超标的问题。其利用湿帘作为降温介质，水从湿帘的顶部沿湿帘的波纹表面均匀的流下，使湿帘从上到下均匀的湿润，风机抽风时，产生压力，迫使未饱和的空气流经多孔湿润湿帘表面时，空气中大量的湿热转化为潜热，迫使进入室内的空气从干球温度降低接近湿球温度增加了空气的湿度，使得干燥的热空气变为洁净的凉爽空气，从而起到降温增湿的作用。

空气的效果。

超声波加湿机，加湿速效，雾化均匀。噪音小，运行平稳。

超声波加湿机，加湿速效，雾化均匀。噪音小，运行平稳。

雾粒细，加湿效率高

采用进口元器件，可靠，稳定加湿

模块配置，任意组合，

采用超声波震荡单元双排分布技术

全不锈钢结构，耐腐蚀

本设备结构紧凑，为单独安装的机型。可根据室内的加湿负荷适当选择型号

配有脚轮，移动方便，气流方向可以调节。