

广州佛山C级防水金库门，采购博物馆C级金库门防火防盗功能

产品名称	广州佛山C级防水金库门，采购博物馆C级金库门防火防盗功能
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	85000.00/樘
规格参数	品牌:亚图安防 型号:JKM1524 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

广东亚图科技股份有限公司系的金库门制造厂家，金库系列主要产品有：组合金库、各种系列金库门。广州佛山C级防水金库门，采购博物馆C级金库门防火防盗功能广州佛山C级防水金库门，采购博物馆C级金库门防火防盗功能

随着科学技术的发展，窃贼盗窃方式，工具大有提高，这就需要制造厂家更好的改进防护和警卫防范系统设备，并且适当增加中央监控系统和报警系统及进攻性防护系统装置。

中华人民**国公安部为了适应金融业、保安业、工商业、保险业及类似行业的多种金库门及保险柜，保险箱等设备制定了国家标准和公共安全行业标准：GB10409-1989《防盗保险柜》：GA/T143-1996《金库门通用技术条件》，GA/T73-94《机械防盗锁》，同时对于机械密码锁：电子密码锁；**锁等做了相关的规定。

另外，标准规定了破坏试验程序，工具和时间，对外观结构，产品型号，优选尺寸及零部件，外协件作了明确的规定和检验与试验方法和验收出厂条件。

多年来，远洋公司严格按标准进行研制和批量生厂，除满足标准规定条文之外，又自行研制的三级隔离式闭锁系统；电子定时监控系统；报警系统；指纹系统等。

一、金库门材料

门框采用型钢制造，边宽不小于180mm；门板采用优质碳素钢板，不锈钢板及防钻防气割特殊钢板制造，构体厚度不小于80mm。

二、金库门锁具

按公安部标准选用公安部指定锁具及美国进口**密码锁，配置亚图自行设计三级隔离式闭锁装置（在闭

锁过程中，门内部机构反复闭锁三次，达到内部机构不怕破坏的目的），该结构突出特点是：当门锁上后，手轮可以任意空转，这就避免了从手轮输入大外力对门内机件造成的破坏，有效防止了不开锁情况下将门压开，内部还设有应急闭锁系统，即使锁具被全部破坏，应急闭锁系统开始工作，门永远处于闭锁状态且内部机件完好无损。

三、金库门级别

金库门按其抵抗暴力破坏的能力和耐火极限分为M级，A级，B级，C级。各级别性能见表1：

表1 金库门级别

级别 M A B C

防破坏极限（min） 15 30 60 120

耐火极限（h） 1.5 2 4 6

四、金库门系列产品型号，优选尺寸见表2：

表2 金库门型号及尺寸

型号 0920 1020 1120

净通道（高x宽） 900*2000 1000*2000 1100*2000

五、非标准尺寸：

根据几年来习惯选用尺寸，用户已可根据自己情况自行提供尺寸制造与加工。

六、各种典型系列金库门介绍

1、普通碳钢金库门

按结构分单扇和双扇、对开三种，方向可逆时针和顺时针转动。门体表面结构为整体结构；主门与安全门连体结构及主门与安全门及通风孔连体结构三种。

级别为：M、A、B、C四级

2、不锈钢面金库门

按结构分单扇、双扇、对开三种，方向可逆时针和顺时针两种。

门体表面结构为整体结构，主门与安全门连体结构，主门与安全门和通风口连体结构三种。

不锈钢门按工艺方式分包面及全钢表面两种，包面厚度1.5mm；全钢面为3mm以上。

不锈钢门面可以增加美观、磨制套环棉花纹和条状明暗顺纹。

广州佛山C级防水金库门，采购博物馆C级金库门防火防盗功能广州佛山C级防水金库门，采购博物馆C

级金库门防火防盗功能广州佛山C级防水金库门，采购博物馆C级金库门防火防盗功能