

开封华邦供应HBLUGB插入式涡街流量计

产品名称	开封华邦供应HBLUGB插入式涡街流量计
公司名称	开封华邦仪表有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:开封华邦 型号:HBLUGB 产地:河南开封
公司地址	开封市经三路北段1号
联系电话	0371-26680208 18737842445

产品详情

插入式涡街流量计的工作原理：

将涡街探测头插入管道特定位置通过测量点的局部流量，根据管道截面流速分布关系，计算出管道内平均流速值。一般由传感器、插入杆组件、球阀(根据需求配)安装短管(100)等组成。

插入式涡街流量计的安装步骤:

- 1、在需要安装流量计的管道正上方(水平管道有此要求)，割开一个略小于 100的孔，去掉毛刺；
- 2、将配套的一端带有法兰的短管放在孔的上面，保持短管与管道垂直，焊接牢固；
- 3、放上垫片，插入流量计，法兰连接，若此时有球阀，应xian将球阀放在短管上接好，再打开球，插入流量计；
- 4、保证流量计前大于15D和后有5D的直管段。

插入式涡街流量计的技术指标：

- 1、精度等级：1.5级、2.0级
- 2、公称压力：2.5 MPa、4MP8
- 3、被测介质温度：—40 —350
- 4、压力损失：阻力系数 C_d 1.2
- 5、防爆标志：iaIICT6
- 6、供电电源：DC 12V ~ 24V
- 7、输出信号：

电压脉冲输出：低电平 1V；高电平 6V

标准电流输出：DC 4—20mA(隔离二线制)