

高耐热 ABS 塑料 Z48 沙特sabic

产品名称	高耐热 ABS 塑料 Z48 沙特sabic
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

沙特SABIC ABS:

型号

DL100

DL100LG

DL200H

EX39

EX39F

EX58

EX58F

EX75

FR15

FR15U

FR23

FXS610SK

GX3800F

HMG47MD

HMG94MD

MG29

MG37EPX

MG38

MG38F

MG38N

MG47

MG47F

MG47N

MG94

MGABS01

MGABS02

用途

Cycolac DL100是一种高热量、高冲击、低排放的ABS/PC混合物。

Cycolac DL100LG是一种低光泽、高热、高冲击的ABS/PC混合物，具有低排放性。

Cycolac DL200H是一种可喷水的高热abs/pc混合物。

板材和吹塑应用的高冲击挤压ABS。

板材和吹塑应用的高冲击挤压ABS。符合FDA食品接触标准。

用于板材挤压和吹塑应用的高冲击ABS。

用于板材挤压和吹塑应用的高冲击ABS。符合FDA食品接触标准。

多用途，挤压ABS提供了良好的工程性能平衡。

阻燃ABS（非PBBE添加剂）。性能/韧性好。良好的可塑性。额定电压为UL94 V-0/

阻燃ABS。优良的室内紫外线性能。良好的可塑性。UL94V-0/5VA额定值。提高了

阻燃ABS（非PBBE添加剂）。良好的性能/韧性。良好的可塑性。UL94 V-0额定值。

Cycolac FXS610SK是一种多用途ABS注塑级产品，提供了良好的工程性能平衡。Cyc

板材挤压用高冲击ABS。符合FDA食品接触标准。

一般用途，医用注射成型ABS。生物相容性（ISO 10993）。符合FDA要求。伽马和

卓越的流动性，注射成型的ABS薄壁医疗应用。生物相容性（ISO 10993）。符合FD

超高强度ABS。低温韧性好。

ABS电镀等级，适用于喷漆和电镀应用的宽加工窗口。符合NSF标准61（80平方英寸

非常高的冲击力。韧性/刚度。抗疲劳性能好。

非常高的冲击力。韧性/刚度。符合FDA要求。

非常高的冲击力。韧性/刚度。抗疲劳性能好。NSF标准61。

多用途，注塑ABS提供了良好的平衡工程性能。

多用途，注塑ABS提供了良好的平衡工程性能。符合FDA要求。

多用途，注塑ABS提供了良好的平衡工程性能。NSF标准61。

卓越的流动性，注射成型ABS。良好的影响。用于薄壁应用。

注射成型ABS。高冲击，高光泽，流动性好。

通用ABS。出色的流动性/冲击力。

X11

汽车：高耐热性。卓越的流动/冲击平衡。高光泽。