

高刚性 玻纤增强ABS 沙伯基础 ABS30GF

产品名称	高刚性 玻纤增强ABS 沙伯基础 ABS30GF
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

沙特sabicABS30GF丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物:ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS 兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS 塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。

Cas:9003-56-9

化学名称:丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物

化学式: (C₈H₈ · C₄H₆ · C₃H₃N) x

物理形态:固态

产品分类

塑料弹性体 > 通用塑料 > ABS

应用分类

其他分类

性能参数 Properties

性能参数	数值/单位	测试条件/标准
热变形温度	102 ° C(° F)	ASTM-D6961.80Mpa Unannealed
比重	1.25 g/cm ³	ASTM-D792

弯曲强度	103 MPa	ASTM-D790
弯曲模量	6890 MPa	ASTM-D790
拉伸强度	82.7 MPa	ASTM-D638
模具收缩率	0.1-0.2 %	ASTM-D955
IZOD缺口冲击强度	53.4 J/M	ASTM-D25623