

车床C6263*1500普通车床可用于钻孔扩孔攻丝滚花等性能稳定马鞍海口车床

产品名称	车床C6263*1500普通车床可用于钻孔扩孔攻丝滚花等性能稳定马鞍海口车床
公司名称	枣庄祥迈机床有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市南池工业园区
联系电话	15163279317

产品详情

- 1、低频力矩大、输出平稳
- 2、高性能矢量控制
- 3、转矩动态响应快、稳速精度高
- 4、减速停车速度快
- 5、抗干扰能力强

项目	单位	规格
型号	—	CW6263
床身上回转直径	mm	630
刀架上回转直径	350	
马鞍内回转直径	800	
工件长度	1500	
主轴通孔直径和轴头型式	105 , D11	
主轴前端锥孔直径和锥度	120 , 莫氏 No.5	
主轴转速级数和范围	r/min	7.5-1000 (18种)
纵进给量级数和范围	范围 1 : 1	0.06-1.52 (32种)
	范围 16 : 1	1.6-24.3 (32种)
用交换齿轮微量进给范围	mm/r	0.06-0.912
横向进给量与纵向进给量的比率	1/2	
床鞍快速速度	mm/min	4000
机床丝杠螺距	12	
螺纹种类、范围	公制螺纹	1-240 (50种)
	英制螺纹	tpi 14-1 (26种)

	模数螺纹	0.5-120 (53种)	
	径节螺纹	28-1 (24种)	
下刀架横向行程		315	
上刀架行程		200	
床尾套筒行程		250	
床尾套筒锥度		莫氏 No.6	
床身导轨宽度及淬火硬度		550 RC52	
床身导轨硬度	RC	52	
主电机功率	kW	11	
快速电机功率		1.1	
冷却泵电机功率		0.9	
机床净重/机床毛重	kg	3400	
机床轮廓尺寸 (长 × 宽 × 高)		3690 × 1380 × 1450	