

# 淄博茵博润发黑防锈油，发黑后高盐雾防锈油的使用方法

产品名称	淄博茵博润发黑防锈油，发黑后高盐雾防锈油的使用方法
公司名称	高密市油匠人润滑油店
价格	500.00/桶
规格参数	品牌:茵博润 型号:F-60DL 规格:4L/18L/200L
公司地址	高密市密水街道长风街65号
联系电话	18068080226

## 产品详情

[发黑后防锈油](#)，发黑后抗盐雾防锈油F-60DL：

发黑防锈油，I8O茵68O博8O2润26V同，是指用在产品发黑后的防锈油，是可以用来增加发黑工件的亮度，增强其抗腐蚀能力，延长其抗盐雾的能力。茵博润发黑防锈油接触的不少客户，都是对于盐雾测试有一定要求的。而盐雾测试的结果一方面和发黑质量有关系，另外一方面也和发黑防锈油的质量有关系。只有这两者配合到位了，才能有一个更理想的盐雾测试结果。如果发黑质量不过硬，需要用更强力的发黑防锈油来弥补，这个是需要客户与发黑防锈油供应商的相互信任，坦诚沟通，否则结果出来了不满意，又将是相互埋怨。您说我发黑质量不过关，我就赖你发黑防锈油质量不好，忽悠我了。只有大家都本着解决问题的决心，不管是发黑质量的，还是发黑防锈油的质量，其实都是有解决的办法的。

因为发黑工艺中有水洗，酸洗等工艺，表面可能会残留有水分。因此中间还可能需要用到脱水防锈油。对于发黑工艺来说，发黑工件用防锈油是一种常见的表面封闭处理方式。一般而言，具体的表面封闭处理有这3种方式：1.工件经中和水洗后，再热水洗，甩干，彻底干燥后，浸泡发黑防锈油(80~90)进行封闭处理，时间约2 min。

2.工件经热水清洗、甩干后直接浸入脱水防锈油中进行封闭处理，时间在3~5 min，取出后自然晾干。如果对于盐雾测试较高的话，那晾干以后还需要再上一次发黑专用防锈油，用来增强抗盐雾能力的。

3.工件发黑后先在80~90的1%肥皂溶液中填充处理，取出干燥后可以直接浸泡发黑防锈油

4.定制配方可按I&O6 &O&O 226 V同。

发黑防锈油选择对了是一方面，另外合理正确的使用操作也很关键的，有些客户买对了发黑防锈油，可是没用对，结果盐雾测试的结果还是不尽人意的。因此，茵博润发黑防锈油一直提醒客户，要按照正常的使用方法来操作，这样才能获得一个好的盐雾测试结果。