

车床C6280*3000普通车床运行稳定马鞍海口车床

产品名称	车床C6280*3000普通车床运行稳定马鞍海口车床
公司名称	枣庄祥迈机床有限公司
价格	81000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市南池工业园区
联系电话	15163279317

产品详情

- 1.床身采用大宽度侧壁双筋板、内前板采用箱形和斜筋组合结构，整体刚度比单壁门形筋结构提高三分之一。
- 2.操纵集中，溜板设有快移机构，用单手柄形象化操纵；主轴正反转转换及刹车采用液压控制。
- 3.车床结构刚度与传动刚度均较高，精度稳定，并能进行强力切削。
- 4、床身导轨下滑面采用TSF耐磨镶层结构，运动轻便灵活，寿命长；润滑系统为箱外循环，提高了加工精度。
- 5、主轴孔大，可通过4"棒料；尾座装有刻度盘和刻线用直观；机床外形整齐美观，易于擦拭和维护。

型号	CW6280
主要规格	
床身上工件回转直径 (mm)	800
工件长度 (mm)	3000
刀架上工件回转直径 (mm)	520
马鞍内有效利用长度 (mm)	350
马鞍内回转直径 (mm)	1000
床身导轨宽度 (mm)	550
主轴内孔直径 (mm)	100(130)
主轴转速范围 (rpm)	(18) 7.5---1000
进给系统	
纵向进给 (mm/r)	(64) 0.1---24.3
横向进给 (mm/r)	(64)0.05---12.15
溜板快移速度 (m/min)	3.8
公制螺纹 (mm)	(52) 1---240
英制螺纹 (TPI)	(26)14---1
模数螺纹 (mm)	(53) 0.5---120

径节螺纹 (DP)	(24) 28---1
刀架	
刀架下部横向行程 (mm)	470
小刀架的行程 (mm)	200
电机功率	
主电机 (kW)	11(1460rpm)
快速电机 (kW)	1.1 (1350rpm)
冷却电泵 (kW)	0.09 (25L/min)
毛重 (t)	5.2
随机附件	
三爪卡盘	400
中心架	* 40-250
随行扶架	* 20-100