

## ok斯科茨曼制冰机冰满开关 广州斯科茨曼 维修热线

产品名称	ok斯科茨曼制冰机冰满开关 广州斯科茨曼 维修热线
公司名称	广州骏琦机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区龙口西路558号19号铺
联系电话	15013361448

### 产品详情

长期提供斯科茨曼制冰机售后维修服务：O2O：3884：8970，Scotsman制冰机华南售后服务中心：O2O：3884：8970；本公司一直以来坚持低价格，服务策略，获得所有客户的一致好评及认可。我公司多年来专注维修斯科茨曼制冰机，配备斯科茨曼制冰机所有零部件，在接到客户的报修请求时，斯科茨曼制冰机Mv1000，可在时间到达客户的指定维修场所。我们的收费公平合理，在详细说明故障的原因，需要更换的配件，征得客户的许可的同意后方可开展维修工作。热烈欢迎客户来电咨询售后维修业务。

斯科茨曼制冰机售后维修服务中心竭诚为您服务！制冰机的基本常识：运输及安装？  
1、运输、搬运过程中，谨防碰撞、震动、倾斜、倒置等以免使部件松动或损坏？  
2、部件检查？  
A、按清单检查机器及零部件是否齐全，型号是否与订货单一致。  
B、检查外包装有无损坏，内部各部件有无松动、损坏。  
C、检查所有的管连结（水系统、制冷系统等）电连结（线路、P.LC.等）及机械系统是否完好。  
3、安装条件  
A、预留配套空气开关及接线必须符合电器规范及本机铭牌上的要求。  
B、根据各型号机器电流的大小选择合适的空气开关且空气开关须安装在伸手可及之处。要按有关标准安装地线，接地线在电器箱内或底板位置。  
C、机器需保证连续供水（压力为0.15~0.5MPa），水源开关须安装在片冰机附近，进水管须独立，排水出口亦要在片冰机不远处。片冰机和储冰箱的排水要用两根独立的排水管。

长期提供斯科茨曼制冰机售后维修服务，本公司一直以来坚持低价格，服务策略，获得所有客户的一致好评及认可。我公司多年来专注维修斯科茨曼制冰机，配备斯科茨曼制冰机所有零部件，在接到客户的报修请求时，可在时间到达客户的指定维修场所。我们的收费公平合理，在详细说明故障的原因，需要更换的配件，征得客户的许可的同意后方可开展维修工作。热烈欢迎客户来电咨询售后维修业务。

## 斯科茨曼制冰机维修理念

### 制冰机安装要求

- 1、机器应安置在空气畅通远离热源的地方，四周环境应不低于10℃，2w3斯科茨曼制冰机不上水，不高于40℃。
- 2、安置时，请利用底角螺栓调节，使机器前、后、左、右水平。
- 3、供水的水温应不低于5℃，不高于35℃，水压不低于138Kpa，不高于550Kpa，无水、缺水时请不要开机。
- 4、制冰水供水请使用饮用水水源，水源安装水过滤器，以防止水垢生成，滤除沉淀，改善冰的口味和纯净度。
- 5、电源使用与机器铭牌一致，电源插座必须有接地装置，每台制冰机配备独立的保险丝、断路器。斯科茨曼

长期提供斯科茨曼制冰机售后维修服务：O2O：3884：8970，本公司一直以来坚持低价格，服务策略，获得所有客户的一致好评及认可。斯科茨曼制冰机基本常识：冰桥厚度的调正？（1）冰桥的厚度应为3mm左右，探针与蒸发器的间隙应比实际的冰桥厚度厚1.5mm左右，顺时针旋转调节螺钉口增加冰桥厚度。（2）检查冰桥探针的接线和连接支架，应保证自由转动使每个制冰过程后都能回到正确的位置。斯科茨曼24小时客服热线。

### 制冰机怎么养护用的久？

- 1、在进行任何清洗维护之前，要先拔掉电源插头
- 2、每年至少检查并清洗冷凝器一次，以便于制冰机能更好的工作
- 3、不能使用酒精等有腐蚀性溶剂清洗制冰机，这可能会导致制冰机开裂
- 4、机器外部清洁可以使用干净柔软的布擦拭机器外部至少每周一次
- 5、储冰箱清洗：每周至少一次打开取冰门，取出所有冰块，使用酸碱度为中性的清洁剂清洗储冰箱内壁，然后用清水冲洗，广州斯科茨曼，用干净柔软的布擦干即可。
- 6、进水阀清洗：拔掉插头或切断电源，关闭进水，拧开进水管和水阀连接的接头，取出进水阀上的过滤网，用刷子将过滤网刷干净用水冲洗，装回滤网以及水阀即可完成清洗。

ok斯科茨曼制冰机冰满开关-广州斯科茨曼-维修热线由广州骏琦机电设备有限公司提供。ok斯科茨曼制冰机冰满开关-广州斯科茨曼-维修热线是广州骏琦机电设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。同时本公司还是从事广州除湿机维

修，天河除湿机维修，白云除湿机维修的厂家，欢迎来电咨询。