

# 宁德防撞钢栏杆 山东鼎峰防撞护栏公司

产品名称	宁德防撞钢栏杆 山东鼎峰防撞护栏公司
公司名称	山东鼎峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城东昌府区韩集乡
联系电话	15998703886 15998703886

## 产品详情

- 1、熟悉设计文件，组织有关工程技术人员，学习相关文件，复核设计图纸，如发现设计与现场实际情况有出入，应及时通知业主或设计单位。
- 2、在防撞钢栏杆施工前，必须先在场外进行试验段施工，试验段长度不低于2米，经监理单位验收合格后才能正式开始施工。
- 3、防撞钢栏杆模板建议采用定型组合钢模，确保其刚度及表面光洁平整和设计的几何线型，除几何尺寸外，还需检查模板间接缝及底部接缝是否紧密不漏浆，安设牢固不变形。
- 4、防撞钢栏杆钢筋必须按照设计图纸和相关业主文件要求制作，安装规范，经自检和监理抽检合格后，才能立模板。
- 5、防撞钢栏杆在被交道、踏步等位置应断开，防撞钢栏杆应避免影响来往车辆行驶为宜。

通过应用新型结构材料和新型防腐材料，可节省30%以上的钢材，减少34%的碳排放，并减少铁矿石。水，电，气，石灰石溶剂等资源的消耗是国家“新旧动能转化”的高质量项目;第三是防腐材料的先进性。突破传统镀锌工艺，采用环保防腐技术，镀锌镁铝，环氧锌基等新型防腐技术，符合绿色交通政策导向;第四是安全绩效的先进性。

通过冲击试验，大横向动态变形值，大横向动态位移外延值，防撞钢栏杆，车辆动态动态外倾值和车辆大动态外倾等效值均符合规范，《JTGD81-2017》。

## 环境管理措施

1. 施工现场离居民区较近时，应采取隔声措施，尽可能避开夜间施工，防止噪声。
2. 模板涂刷隔离剂应采取措​​施，防止污染钢筋和周围环境。
3. 凿毛清扫时，应采取降尘措施，防止扬尘。

## 职业健康安全管理措施

1. 施工前桥梁外侧应搭脚手架，设工作平台，挂安全网。
2. 在桥梁外侧施工的工作人员应系安全带。
3. 施工中严禁向桥下抛掷物品。
4. 混凝土浇筑时的施工车辆设专人统一调度，吊车、泵车必须由持上岗证的信号工指挥。
5. 夜间施工必须有足够的照明设施。

宁德防撞钢栏杆-山东鼎峰防撞护栏公司(图)由山东鼎峰金属制品有限公司提供。“桥梁护栏,防撞护栏,桥梁防撞护栏,灯光护栏,景观护栏”选择山东鼎峰金属制品有限公司，公司位于：山东聊城东昌府区韩集乡，多年来，山东鼎峰金属坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东鼎峰金属期待成为您的长期合作伙伴！