

# 绿胶带 pet 0.06 ( mm )

产品名称	绿胶带 pet 0.06 ( mm )
公司名称	苏州博智骏新材料有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	型号:ZZ-P02 基材:pet 厚度:0.06 ( mm )
公司地址	苏州工业园区娄葑分区群星二路69号
联系电话	015995817817 15995817817

## 产品详情

型号	ZZ-P02	基材	pet
厚度	0.06 ( mm )	宽度	980 ( mm )
颜色	各种颜色	长期耐温性	180 ( )
适用范围	电子行业	品牌	九斯盟
短期耐温性	200 ( )	胶系	硅胶

### 商品描述：

型号	详见产品列表	基材	pet
厚度	0.05-0.15 ( mm )	宽度	任意 ( mm )
颜色	绿色、透明、蓝色、黄色等	长期耐温性	180 ( )
适用范围	适用于超高温烤漆、粉末	品牌	九斯盟
短期耐温性	220 ( )		

pet胶带、高温胶带 高温pet胶带 聚酯胶带、变压器胶带pet胶带是以聚脂薄膜作为基材，采用不同的压敏胶粘剂烘烤而成，具有耐高温、电气绝缘性、耐辐射性、耐溶剂。该产品贴服性能好，再撕离不留残胶，适用于超高温烤漆、粉末喷涂、变压器等电器绝缘行业

性能及用途：pet高温胶带，又名防焊喷涂胶带。主要用于粉末喷涂的遮蔽保护、电镀烤漆以及其他电子零部件的高温保护等。具有很好的耐温性和耐酸碱性。有绿色、透明、黄色、红色、蓝色等多种颜色可供选择。

型号	详见产品列表	基材	pet
厚度	0.05-0.15 ( mm )	宽度	任意 ( mm )
颜色	绿色、透明、蓝色、黄色等	长期耐温性	180 ( )
适用范围	适用于超高温烤漆、粉末	品名	九斯盟

短期耐温性 220 ( )

pet胶带、高温胶带 高温pet胶带 聚酯胶带、变压器胶带pet胶带是以聚脂薄膜作为基材，采用不同的压敏胶粘剂烘结而成，具有耐高温、电气绝缘性、耐辐射性、耐溶剂。该产品贴服性能好，再撕离不留残胶，适用于超高温烤漆、粉末喷涂、变压器等电器绝缘行业