

马路防撞栏杆 山东荣信护栏

产品名称	马路防撞栏杆 山东荣信护栏
公司名称	山东荣信交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	18863577665 18863577665

产品详情

马路防撞栏杆应安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

马路防撞栏杆主要用于道路护栏，马路防撞栏杆不仅具有不锈钢管的豪华美观和现代气息，又具有普通碳钢管的坚韧性。是价昂不锈钢管的替代品，马路防撞栏杆与钢板立柱配合，做成城市、道桥等的安全栏杆。不仅牢固、大方，且可造型各异，给都市别一种亮丽风景线。

马路防撞栏杆产品特点：

- 1.结构简单、安装方便。
- 2.整体稳定性十足，安装完成后不会摇晃。
- 3.所有部件防锈处理，使用寿命长。
- 4.特别适合现代交通基础安防设施。
- 5.免维护。

马路防撞栏杆安防性能好，可受撞击力度，马路防撞栏杆，可避免各种严重交通事故，防撞等级三级，占地面积小，对辅助公路设施有优等的作用。

一、在安装马路防撞栏杆时按填方高度、边坡(side slope)坡度、被保护物情况等布设。马路防撞栏杆施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。通过护栏的整体防护及使车辆正确导向，保证碰撞车辆车内乘员安全的一种综合性(integrity)能。布设前应熟悉沿线的路线、桥涵设计情况，并予以加以考虑(cider)。

二、在设高挡墙的地段，应考虑(cider)护栏立柱的基础是否牢固。为安全起见，可改设墙式护栏;隧道(tunnel)内也应设置护栏，并要与隧道外的护栏妥善连接。当曲线半径小于70m时，通常的护栏板(单块长度4m)已不能使用，而要用的弯梁。设计时要对弯梁的数量按不同的半径单独统计。

三、在中央分隔带采用护栏时，必须充分考虑(cider)与中央分隔带下预埋管道的配合。马路防撞栏杆施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。若采用分设型护栏，在中央隔带开口处应防止护栏立柱与预埋管道发生矛盾(事物属性的对立)，此外在急弯处也要注意;采用带防阻块的护栏不但增加了护栏的变形能力，还使立柱后移，从而保证车辆先撞上护栏板，防止车轮被护栏立柱绊阻，安全性(security)能较高。

- 1、为保证稳定性，4级以上大风、大雨、大雾和大雪天暂停装、拆模作业。
- 2、模板拆除应遵循先支后拆，后支先拆的顺序，拆时严禁抛扔。拆模时间不宜过早，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不至因拆模而受损坏时方可拆除，一般当混凝土强度达到设计强度75%时。拆除模板时，不允许用猛烈地敲打和强扭等方法进行。模板拆除后，应维修整理，分类妥善存放。
- 3、加强安全防护，按规定设置安全栏杆、安全网等安全防护和标志。马路防撞栏杆模板安装，使用自制加工梯子要挂牢。
- 4、工人进入施工现场必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及构配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作、袖口、裤口要扎紧。高空作业必须拴好安全带。
- 5、所有施工设备和机具在投入使用前均由机械技术人员组织进行检查、维修保养，各种保险、限位、制动、防护等安全装置齐全可靠，确保状况良好。

马路防撞栏杆-

山东荣信护栏(推荐商家)由山东荣信交通设施有限公司提供。山东荣信交通设施有限公司是山东聊城,防撞设施的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东荣信护栏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东荣信护栏更加美好的未来。