

硅钼棒加热元件安装 宁夏硅钼棒加热元件 嵩山电热元件公司

产品名称	硅钼棒加热元件安装 宁夏硅钼棒加热元件 嵩山电热元件公司
公司名称	郑州嵩山电热元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省登封市云里庄高新技术工业园区
联系电话	13592489321 13592489321

产品详情

今天由【郑州嵩山电热元件有限公司】来为大家介绍一下硅钼棒加热元件的安装及控制温度均匀性的相关知识，希望可以帮助到大家。

硅钼棒加热元件在高温时(1500度以上)有些软化，低温时又硬又脆，为了避免温变时产生应力，有利于元件的热胀冷缩，采用自由垂直的吊挂安装方法。硅钼棒吊装的注意事项：

硅钼棒加热元件冷端部泄漏的炽热炉气，不仅增加炉子的热损失，甚至会烧坏导电带夹头和引线夹子，因此，采用石棉夹头。

因硅钼棒是脆性材料，抗弯强度低，不能承受碰击，在安装过程中应采取防护措施，以防折断。连接导电带时，必须先将石棉夹头(或瓷夹头)安装好，夹紧时用力不能过大。

将硅钼棒装进塞砖，为了避免因装卸移动而产生的机械应力，塞砖要用泡沫刚玉砖制成的单独砖块。

将装有硅钼棒的塞砖插入炉顶准备好的空档中,塞砖要突出于炉顶的外面，这样便于拆卸。

以上就是硅钼棒加热元件的安装及控制温度均匀性的相关知识，【郑州嵩山电热元件有限公司】欢迎新老客户来电咨询。

硅钼棒加热元件电热元件的使用寿命受哪些因素影响，它都有哪些广泛的应用呢，你知道吗，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

根据加热设备装置的结构、工作气氛和温度，对电热元件的表面负荷进行正确地选择，是硅钼棒加热元件电热元件的使用寿命的关键。硅钼棒加热元件电热元件产品广泛应用于冶金、炼钢、玻璃、陶瓷、耐火材料、晶体、电子元器件、半导体材料的研究、生产制造等领域，特别是对于性能高的精密陶瓷、高等级人工晶体、精密结构金属陶瓷、玻璃纤维、光导纤维及合金钢的生产。

以上为大家讲解的就是关于影响硅钼棒加热元件电热元件的使用寿命因素以及广泛应用的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。

硅钼棒加热元件具有耐高温优异的特性，那么硅钼棒高温电炉不知道大家听没听说过，它都有哪些特点呢，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1.硅钼棒加热元件自然空气隔热式，轻巧易搬运。
- 2.升温速度快1100 约只须30分内。
- 3.硅钼棒加热元件炉内两面辐射方式加热，温度分布均匀。
- 4.温度控制:PID自动控制LED数字显示。

以上为大家讲解的就是关于硅钼棒加热元件高温电炉特点的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。