

# 楼承板防火板 钰祥林化工 丹东防火板

产品名称	楼承板防火板 钰祥林化工 丹东防火板
公司名称	潍坊钰祥林化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东海祥大厦222房
联系电话	13793658276 13793658276

## 产品详情

隔热隔音 硅酸钙板有良好的隔热保温性能，10mm厚隔墙的隔热保温性能明显优于普通砖墙的效果，同时具有很好的隔音效果使用寿命长 硅酸钙板的性能稳定，耐酸碱，不易腐蚀，也不会遭潮气或虫蚁等损害，可保证有超长的使用寿命品特点: 铝硅镁防火板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防水防潮、轻质防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面，水泥兼强防火板，可用气钉、直接贴瓷砖，表面有较好的着色性，强度高、耐弯曲有韧性，可钉、可锯、可粘，装修方便。还可以与多种保温材料复合制成复合保温板材。

玻镁板是运用高强氧化镁水泥，采用创新的生产工艺，以有机纤维配合无机纤维，以平面布状纤维做基础，立体乱向纤维交织成高强结构，是高强轻质的无机楼承板。裕冠玻镁防火板高质体现于良好密实度，不会吸潮返卤，高强韧性好，质轻易加工，环保安全，是无机防火板的佳品。物理性能优越于石膏板，硅酸钙板等。是一种安全、环保、无辐射、无污染的防火、耐水、防潮的建筑材料。目前，该产品已广泛应用内墙、外墙、装饰板、天花吊顶、防火门芯等

夹层中的电缆在水平缆防火的人认为，电缆层间设置防火隔板(即防火托盘或防火盖板)没有用，一旦电缆发生火灾时，电缆还是沿着水平走向延燃，这种观点是错误的，他们忽视了电缆沿水平走向延燃的是电缆的可燃体超过一定数量(如15kg/m)时，才可能发生电缆延燃现象。用防火隔板将电缆分隔，其目的就是分割电缆的重量，丹东防火板，使在分隔可燃体重量达不到电缆沿水平走向延燃的重量，楼承板防火板，从而防止了电缆沿水平走向延燃。

无机防火隔板也称不燃阻火板等。此板是由材料经科学调配压制而成，轻钢别墅内墙防火板，具有阻燃性能好-1997的规定要求，燃烧性能达到

主要适用于各类电压等级的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔，大量应用在国内各类发电厂钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程

## 施工方法

可采用切割锯进行分切，根据施工现场需要制钢支架或膨胀螺栓固定，钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用本无机防火隔板（防火板）装制成各种形式的电缆防火槽盒

楼承板防火板-钰祥林化工-丹东防火板由潍坊钰祥林化工有限公司提供。潍坊钰祥林化工有限公司位于潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东海祥大厦222房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前钰祥林化工在化工产品中享有良好的声誉。钰祥林化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。钰祥林化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。