

注浆管膨胀橡胶止水带BW型350x8mm

产品名称	注浆管膨胀橡胶止水带BW型350x8mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	31.00/米
规格参数	标准:国标 拉伸强度:10MPa 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、注浆管膨胀橡胶止水带生产标准及规格型号：

注浆管膨胀橡胶止水带是采用GB18173.2-2014进行生产。注浆管膨胀橡胶止水带产品规格：CB300 × 6mm、CB300 × 6mm、CB350 × 8mm、CP250 × 6mm、CP230 × 6mm、EB300 × 6mm、EP350 × 8mm。我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

二、注浆管膨胀橡胶止水带防渗漏做法：

在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑注浆管膨胀橡胶止水带的方法来解决，注浆管膨胀橡胶止水带既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，注浆管膨胀橡胶止水带又可防止建筑内的水漏到外界。注浆管膨胀橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇筑进混凝土中。注浆管膨胀橡胶止水带在浇筑混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部位粘接紧固，再以适当的力充分浇捣、震荡混凝土来定位注浆管膨胀橡胶止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

三、注浆管膨胀橡胶止水带接头处理：

先把注浆管膨胀橡胶止水带接头切齐，尽量切齐切直，把注浆管膨胀橡胶止水带2边高出的勒切掉3 - 5cm，便于接头粘贴防水材料把接头拼齐，接头处用520胶水粘贴，注意接头处要将空隙挤掉并粘牢，然后2面都刷胶水，接头缝隙处贴上的防水胶布，将接头贴牢，注意，是双面的正面之后，后面又刷胶水，再贴一遍，贴完就ok了

四、注浆管膨胀橡胶止水带在施工注意事项：

(1)注浆管膨胀橡胶止水带在混凝土浇筑过程中部分或全部浇筑在混凝土中。由于混凝土中有许多尖角小

石子和锐口的钢筋，所以在浇捣和注浆管膨胀橡胶止水带定位时，应注意安装方法和浇捣压力，以免橡胶止水带被刺破。

(2)在浇筑固定时，应避免因注浆管膨胀橡胶止水带偏移，使水单向渗漏路径缩短而影响止水效果，混凝土须充分振捣，使注浆管膨胀橡胶止水带和混凝土很好结合。

(3)接缝变形量的不同，注浆管膨胀橡胶止水带的结构形式也不同，在相同的橡胶材料下，注浆管膨胀橡胶止水带厚度随接缝变形量的增加而增加。为避免接缝边缘的注浆管膨胀橡胶止水带被撕裂，应采用局部加强结构形式。