

# 天津事通地坪工程 环氧地坪漆材料价格 秦皇岛环氧地坪漆材料

产品名称	天津事通地坪工程 环氧地坪漆材料价格 秦皇岛环氧地坪漆材料
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

## 产品详情

自然界中的风力同样也是影响地坪漆施工质量的因素之一

自然界中的风力同样也是影响地坪漆施工质量的因素之一，施工时既要保证地坪漆施工现场的通风，但风力又不能过大。这是因为风力过大会分别加速地坪漆涂料中溶剂和水分的蒸发，使地坪漆涂料成膜不佳，此外还会降低空气的洁净度，使地坪漆涂层沾上杂质。所以，当风力级别)4级的大风天气，应停止地坪漆涂料的施工。

**折叠环氧云铁中间漆：**环氧云铁中间漆(底漆)是以\*\*\*云母氧化铁为颜料，以环氧树脂为基料，聚酰胺树脂为固化剂等组成二罐装冷固化环氧涂料。由于云母氧化铁及环氧树脂的优越性能，环氧地坪漆材料销售，漆膜坚韧，具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性和封闭性能等。可作防锈底漆的中间层，如环氧铁红底漆、环氧富锌底漆、无机锌底漆，以保护底漆漆膜，增强整个涂层的保护性能。

环氧地坪漆施工前基础地面处理的目的

环氧地坪漆施工前基础地面处理的目的：

环氧地坪漆施工前基础地面处理内容主要包括：检查基础地面的硬度、平整度、含水率，\*\*\*地面上的油污、灰尘、旧漆膜等杂物。其主要目的是为了给环氧地坪漆施工提供良好

的基底，保证漆膜具有良好的附着性。

地坪漆涂料的施工环境，是指施工时周围环境的气象条件及卫生情况(污染物)。它在地坪漆涂料的干燥与成膜过程中起重要的作用，对地坪漆涂膜的黏度和地坪漆涂层的质量有很大的影响。光照也是影响地坪漆涂装效果的重要因素之一，地坪漆涂料在贮存和运输过程中要防止暴晒，在施工过程中要防止阳光直射。尤其在炎热高温的夏季，阳光直射下的被涂饰的地防静电环氧地坪漆基层表面温度过高，会使其脱水或脱溶剂速度过快，使成膜的效果不佳，秦皇岛环氧地坪漆材料，从而严重影响地坪漆涂层的质量。

基层处理保，证环氧地坪与地面有良好的附着力。使环氧地坪形成一个良好的整体，使用环氧地坪打磨机对地面进行整体打磨，降低局部高点，地面光层打磨使其新城开放吸收性底层。环氧底漆施工，将环氧底漆与固化剂按规定配比充分搅拌，让其充分发生熟化反应后，用刀涂地面或其他底漆涂刷工具，均匀涂刷地面，形成封闭底涂。环氧砂浆施工，环氧砂浆具有粘结强度好，提高抗压耐磨性和抗冲击性的特点，起目的为面涂以及整个环氧地坪系统提供性能优良的基层，环氧地坪漆材料价格，同时对地面起到找平作用，环氧砂浆材料与固化剂按规定配比充分搅拌，对平整度较差的部位先进行局部找平，然后在使用镘刀均匀批刮地面，找平压实。

天津事通地坪工程-环氧地坪漆材料价格-秦皇岛环氧地坪漆材料由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。事通地坪——您可信赖的朋友，公司地址：天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区），联系人：董经理。同时本公司还是从事天津环氧自流平，天津环氧自流平厂，环氧自流平施工厂家的厂家，欢迎来电咨询。