

中孔外贴式橡胶止水带EB型国标10MPa

产品名称	中孔外贴式橡胶止水带EB型国标10MPa
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	硬度:60邵尔 规格:320x7mm 作用:止水密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.中孔外贴式橡胶止水带中间圆孔的用处：

中孔外贴式橡胶止水带中间的圆孔在安装止水带时一般都在建筑体的沉降缝处,而沉降缝的接口处是建筑体在发生沉降时产生“形变”距离的地方;由此看来,如果止水带是“平的单层面”的,那同样材料的橡胶的“抗形变沿伸性”就没有横断面为圆形的好(因为圆的还带有弧度可沿伸的由“半圆变为直径”的一段长度差别);还有,圆形的横断面在沉降缝的断面上为双层,比“平板”的多了一层,可以起到防止“一层损坏”后仍能保持止水的作用。

2.中孔外贴式橡胶止水带生产标准：

中孔外贴式橡胶止水带的采用GB18173.2-2014《高分子防水材料-止水带》标准生产的.可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品,另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型,丁字型、斜度型和内外转角型中孔外贴式橡胶止水带接头产品,可适用于任何设计要求.进行中孔外贴式橡胶止水带施工时具体注意如下几个方面:当施工人员在绑扎钢筋和支模时,中埋式中孔外贴式橡胶止水带采取可靠的固定措施,避免在浇注混凝土时发生位移,止水带在混凝土中的正确位置。

3.中孔外贴式橡胶止水带外观质量：

中孔外贴式橡胶止水带在自然光线下距产品0.5m用肉眼观察,其数值用精度为0.02mm的卡尺测量。中孔外贴式橡胶止水带物理力学性能测定试样制备,从经规格尺寸检验合格的制品上裁取试验所需的足够长度试样,按GB/T 2941的规定制备试样,并在标准状态下静置24h后,按要求进行试验。硬度试验按GB/T 531的规定进行。拉伸强度、扯断伸长率试验按GB/T 528的规定进行,中孔外贴式橡胶止水带及钢边止水带用II型哑铃试样,拉伸速度500,初始标距20mm;塑料止水带用I型哑铃试样,拉伸速度177;50mm/min,初始标距25mm。

4.中孔外贴式橡胶止水带施工规范：

对于固定中孔外贴式橡胶止水带时，只能在中孔外贴式橡胶止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。对于中孔外贴式橡胶止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；中孔外贴式橡胶止水带卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，都止水带定位准确，不损坏中孔外贴式橡胶止水带部分，方便混凝土浇捣。应尽量在工厂中连接成整体。