

营口市桥梁伸缩缝防水橡胶条

产品名称	营口市桥梁伸缩缝防水橡胶条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

桥梁伸缩缝胶条是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。桥梁伸缩缝胶条具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。

SSFB梳齿型桥梁伸缩缝RG伸缩缝的槽口安装深度浅，当地震发生时：

(1)中等地震作用下，不影响结构的响应和传力路径；

(2)在大地震作用下，桥梁上部结构顺桥向发生位移，当浅埋在梁体上面的跨缝板与固定板抵触时，装置起到限位作用，当装置完成常规位移，固定板螺栓被剪断时，防落胶块隔置在两梁之间起到消能、减震、限位作用，RG伸缩缝从而防止落梁和缓解灾难(该性能根据工程需要选用)

桥梁伸缩缝装置构造要求：桥梁伸缩装置在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；要能防止雨水和垃圾泥土渗阻塞；安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。

桥梁伸缩装置的类型：

- 1、镀锌薄钢板桥梁伸缩装置。在中小跨径的装配式简支梁桥上当梁的变形量在20—40mm以内时常选用。
- 2、钢桥梁伸缩装置:它的构造比较复杂，只有在温差较大的地区或跨径较大的桥梁上才采用。钢伸缩缝也宜于在斜桥上使用。
- 3、橡胶桥梁伸缩装置。它是以橡胶带作为跨缝材料。这种伸缩缝的构造简单，使用方便。在变形量较大的大跨度桥上，可以采用橡胶和钢板组合的伸缩缝

在新桥施工时，都会有一套**桥梁伸缩**

缝施工图，它是修建伸缩缝时钢构造焊接设计、制造、装置施工的主要技能文件，其中对构造结构几何尺寸，钢材和焊接资料都提出了明白的施工图是焊接任务的根本根据，因而必须严格按施工图施工。

桥梁伸缩缝

施工前预备工作施工单位有必要安排技术人员熟悉施工图纸和装置操作规程，熟悉施工标准。出场资料应有检测呈文、合格证、标志，包装契合要求。伸缩缝原资料出场后存储有必要契合规定。现场资料应分类、分批放置阴凉处，妥善保管，禁止随意堆积或长期在烈日下暴晒。并在监理的见证下进行外委实验。有必要进行混凝土合作比及实验，按设计要求，做混凝土合作比，上报监理单位进行批阅，以知足施工

工艺要求

。挑选具有必定生

产规模、生产经历的大型生产厂家，

购买、定制契合本项目设计的**桥梁伸缩缝**

。施工前有必要有监理工程师在场进行施工安全和技术交底。对出场的伸缩缝进行检查、检验，查看伸缩缝异型边梁的平整度、顺直度和缝体空地空闲。

桥梁伸缩缝由一组钢质边梁及锚固件组成加一条整长的橡胶密封条组成。在伸缩装置的钢质边梁外侧的锚固件，与梁端预埋钢筋相焊接，浇筑高强度混凝土过渡段后，同梁体连结。伸缩缝具有连结可靠，与桥面接合平顺，密封止水、伸缩灵活，行车平稳，使用寿命长的特点。适用于伸缩量为40mm，60mm和80mm的桥梁。C、D、F型桥梁伸缩缝是国内交公路规划设计院设计的一种新颖桥梁伸缩装置，产品适用于大流量交通地段

的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程。**桥梁伸缩缝**

产品主要材料：钢质边梁：采用16Mn钢轧制，剖面呈c形。密封胶条：采用氯丁或三元乙丙橡胶制造，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。锚固件：有锚钉、锚环、锚板结构三种，公路桥梁工程师可根据桥面板设计厚度选