

镀锌集成全钢爬架 汇洋建筑 西安集成全钢爬架

产品名称	镀锌集成全钢爬架 汇洋建筑 西安集成全钢爬架
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

全钢爬架

全钢爬架附着安全度是其他所有安全措施的基础，附着安全度不够时，集成全钢爬架厂家，容易发生坠落事故。导轨式爬架在多项工程应用中也曾发生过葫芦吊钩断裂、断链、电机停转等情况，镀锌集成全钢爬架，由于附着均匀牢固，在防坠装置将支架自锁后，西安集成全钢爬架，未对该提升点及相邻提升点产生影响。

全钢爬架对附着点强度的要求：在施工状态时，能够承受支架自重施工荷载，风荷载及一定的冲击荷载（物料平台装卸，水平冲击）的使用要求。在升降状态时，承受支架坠落时防坠自锁的冲击荷载；在附着失效时，相邻点可分担该点所有支架荷载，而不致于发生连锁反应。

全钢爬架

挑梁式脚手架立杆与挑梁(或纵梁)的连接。

应在挑梁(或纵梁)上焊150~200mm长钢管，其外径比脚手架立杆内径小1.0~1.5mm，用扣件连接，同时在立杆下部设1~2道扫地杆，以确保架子的稳定。

全钢爬架悬挑梁与墙体结构的连接

应预先埋设铁件或者留好孔洞，保证连接可靠，集成全钢爬架规格，不得随便打凿孔洞，破坏墙体。

斜拉杆(绳)

斜拉杆(绳)应装有收紧装置，以使拉杆收紧后能承担荷载。

全钢爬架钢支架

钢支架焊接应该保证焊缝高度，质量符合要求。

全钢爬架由主框架、连接桁架、提升装置、防坠落装置、防倾覆装置、钢管脚手架架体、供电控制系统、防护安全网、施工脚手板等组成。

1.主框架：以 48mm × 3.5mm钢管和2[6.3槽钢作为弦杆， 48mm × 3.5mm钢管为腹杆，焊接成强度大、刚度好的主框架标准节（分三节）。节顶端焊接法兰盘，方便与第二节连接；上焊接有提升环钢板，在外架运行时用来挂电动葫芦钩；第二、三节两端均焊接法兰盘用M12的高强度螺栓连接。槽钢的开口槽与提升钢梁上的导向轮相配合，起导向、防倾作用。

2.连接桁架：以 48mm × 3.5mm钢管为弦杆、腹杆用M12的高强度螺栓连接成桁架，直接承受相邻主框架之间架体传递的荷载，并通过M12的高强度螺栓将其传给主框架。

3.提升钢梁：提升钢梁用型钢焊接而成，强度大、刚度好，使用时用2根M30 × 370mm的螺栓通过设在建筑物上的预留孔将其固定在建筑物上。提升钢梁上还设有导向、防倾、防坠装置，与设在主框架上的导轨（2[6.3槽钢）配合，可起导向、防倾、防坠作用。

4.电动葫芦：电动葫芦的额定起重量为7.5吨，单台净重约90Kg，每台环链葫芦均为电动操控。

5.架体：脚手架为双排脚手架，由 48mm × 3.5mm的钢管和扣件组成，架体宽度800mm，每步架高1800mm，整个脚手

镀锌集成全钢爬架-汇洋建筑-西安集成全钢爬架由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇洋建筑——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津开发区长江大街，联系人：冯经理。