

辽宁风淋室 兴瑞净化 风淋室厂家

产品名称	辽宁风淋室 兴瑞净化 风淋室厂家
公司名称	德州兴瑞净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市京津冀协同发展产业合作区天衢东路6666号
联系电话	18678352788 18678385635

产品详情

风淋室&风淋通道标准配置功能及特点：

1. 采用全自动控制运行，双门电子互锁，感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
2. 冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，风淋室厂家，静电无尘喷塑处理。
3. 采用不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴作为基本配置。
4. 采用数显吹淋时间，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间。
5. 采用新型设计理念设计的送风吹淋系统风速可达到25m/s~32m/s的风速，确保进入洁净室的人员及货物达到除尘的完善效果。

1、造价低并和净化室是同一材质。采用1.2mm厚冷轧钢板和配套型材制造，风淋室表面采用静电喷塑，其内壁，门还可以用不锈钢制作，其效果更显豪华。

2、自动化控制，系统采用PLC智能化的控制手段，并设有光电感应器，风淋室作用，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；

3、人性化操作，人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，辽宁风淋室，LED显示及设置吹淋时间，彩钢板风淋室，范围在10-99s可调，用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；

4、高洁净度、高风速，采用美国AAF初、过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高

达25m/s以上。

5、高密封，采用进口电子元器件，运行性能
，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

自动门风淋室与自动门货淋室主要用途和原理：自动门风淋室与自动门货淋室主要用途和原理大部分是相同的，仅仅自动门风淋室主要用途与原理是工作人员的走廊，而自动门货淋室主要用途和原理是工作人员货品能够根据的走廊。自动门风淋室与自动门货淋室主要用途可用行业：电子器件/电子光学/高精度电子器件、微生物加工制造业、行业、粮食加工、ITO导电性模、液晶显示屏与光电显示制造行业、PCB线路板/SMT加工制造业、航空航天//小车加工制造业、洁净喷涂制造行业、传统行业。

自动门风淋室与自动门货淋室原理 自动门风淋室基本原理由磁感应探测仪检测到许多人进到时，将差分信号发送给主控芯片器，主控芯片器分辨后通告电机运作，一起监控器电机转速，便于通告电机在必须那时候加力和进到慢行运作。

辽宁风淋室-兴瑞净化-风淋室厂家由德州兴瑞净化设备有限公司提供。辽宁风淋室-兴瑞净化-风淋室厂家是德州兴瑞净化设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：翁建福。同时本公司还是从事江苏洁净门，天津钢制喷塑门，北京澳新门的厂家，欢迎来电咨询。