

租赁架桥机供应 租赁架桥机 路港起重

产品名称	租赁架桥机供应 租赁架桥机 路港起重
公司名称	河南省路港起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县起重工业区园区纬二路中段
联系电话	15893828598

产品详情

架桥机三号柱是架桥机纵移驱动支柱，为满足运梁车喂梁通过及架桥机纵移驱动要求，设计成门架结构。由升降柱、折叠机构、走行机构、液压悬挂均衡装置、转向机构等组成。

升降柱、折叠机构使三号柱有两种支撑工位——宽式支撑和窄式支撑。运梁车喂梁作业时，架桥机三号柱提升支腿并外摆走行轮组形成宽式支撑，租赁架桥机，运梁车可以载梁从三号柱内部通过，完成喂梁作业，并在箱梁被完全吊离运梁车顶面后自由退出，架梁与运梁作业并行，提高作业效率。由于起重小车取梁位置紧靠二号柱，所以取梁时三号柱支反力很小。此外，由于三号柱采用轮胎式支撑，接地面积较大，从而解决架设变跨梁时三号柱施工荷载对已架箱梁的影响。架桥机纵移作业时，三号柱向内摆动走行轮组，并支撑在箱梁腹板上方，形成窄式支撑，三号柱的走行驱动机构驱动架桥机向前纵移。

架桥机施工注意事项及安全规程

所有架梁人员进入工地时，租赁架桥机供应，均应按规定穿戴安全防护用品。

架桥机应制定定期保养和检定制度，保持良好状态，具备安全系数，并应按规定进行试吊、试运和检查以及刹车试验，合格后方可使用。

架梁工地跨越水域时，应具备防洪设备和措施，并应根据情况设置救生圈、救生衣和救生船只，专人日夜值班，租赁架桥机报价，以策安全。

架梁期间，有关防火、防爆、防雷击、防洪和防暑等措施，均应符合国家现行规定章程的规定。

双悬臂式架桥机

桥梁施工机械之一，该型苏联使用较早。1948年引进时，其前后臂都用钢板梁，吊重有45吨和80吨两种。50年代，将双臂改为构架，吊重发展到130吨。

这类架桥机不能自行，需用机车顶推。其前臂用来吊梁，后臂吊平衡重，前后臂都不能在水平面内摆动。架桥时，常须用80吨平车将梁片运到架桥机前臂的吊钩之下（称为“喂梁”）才能起吊；为使调车作业方便，每需在桥头铺设岔线。架桥机将梁吊起后，轴重增大，而桥头的新建路堤比较松软，租赁架桥机公司，因此，对架桥机吊梁行车地段必须采取加固措施，如用重车压道，加插轨枕等。

租赁架桥机供应-租赁架桥机-路港起重(查看)由河南省路港起重机有限公司提供。河南省路港起重机有限公司为客户提供“架桥机,龙门吊,提梁机,路桥门机,运梁车”等业务，公司拥有“路港”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。，在长垣县起重工业区园区纬二路中段的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：何女士。同时本公司还是从事造船门机，路桥门机，单双梁起重机的厂家，欢迎来电咨询。