

# LDPE沙伯基础 2100N0 韧性好 良好的剥离性 用于吹塑薄膜

产品名称	LDPE沙伯基础 2100N0 韧性好 良好的剥离性 用于吹塑薄膜
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	11.35/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

SABIC LDPE 2100N0是一种具有很好韧性和双轴收缩性能的等级。该材料不含添加剂，在加工过程中能耗很低，且具有良好的拉拔能力。应用SABIC LDPE 2100N0是一种重型薄膜级，通常用于收缩罩、工业袋、运输袋和衬里等应用。测量了50 μ m膜的膜性能，膜的Bur为3。在Kiefel IBC薄膜吹塑生产线上，以200 kg/h的速度生产薄膜。模具尺寸为200 mm，模具间隙为0.8 mm。本产品不适用于任何医药/医疗应用，也不得用于任何医药/医疗应用。

低密度聚乙烯其特征主要有以下几点：

- (1)薄膜呈微乳白透明色，柔软。强度比高密度聚乙烯小，抗冲击强度则比高密度聚乙烯大。
- (2)耐寒、耐低温及耐较高温度。较厚的薄膜能承受90 °C 热水浸泡的杀菌过程。
- (3)防潮性能比较好，化学性能稳定，不溶于一般溶剂。
- (4)有较大的透气性，故用作易氧化的食品包装时，其内容物的贮存期不宜过长。
- (5)耐油脂性较差，制品能被缓慢溶胀。包装含油脂食品时，久贮后会使食品出现哈喇味。
- (6)长时期受紫外线及热作用会老化，影响其物理性能和介电性能。
- (7)熔点为110~115 °C，加工温度为150~210 °C，若在惰性气体中，温度可达300 °C 仍稳定。但熔体和氧接触易发生降解作用。