

里其乐真空泵 永和胜机电设备 原装里其乐真空泵

产品名称	里其乐真空泵 永和胜机电设备 原装里其乐真空泵
公司名称	东莞市永和胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇上坑村一横路126-128号
联系电话	13712325786

产品详情

很多人在使用里其乐真空泵滤芯的过程中都是等到滤芯完全失效之后才进行更换，这样是会对真空泵产生非常大的影响的，一般情况下，里其乐真空泵滤芯在运行了2500小时之后就需要进行更换，这样才能保证里其乐真空泵滤芯的效率和使用寿命。

真空泵清洗步骤

1、用扳手打开真空泵侧盖，放到适当位置；2、用纸巾仔仔细细的清理真空泵腔内及侧盖的油污；3、70泵下腔滤油网要用进行清洗干净；4、清扫完毕后，先安装好滤网，后安装好侧盖。

精湛的技术、*的品质被美国太空署所青睐，并应邀为其设计航天飞机上的真空供应设备。在医院、、制氧、包装、印刷、化工、鞋机、汽车、航空、环保、食品、饮料、养殖等行业得到广泛应用。

里其乐油润滑旋片式 V-VC50-1300 油润滑旋片式真空泵，流量从 50-1300m³/hr

，德国里其乐真空泵，极限真空 0.1mbar(abs)，法兰式电机，转子两面三刀侧装有轴承，装有油/气热交换器，真空逆止阀，里其乐真空泵，气镇阀，保护罩和油分离器.法兰式电机符合DIN

EN60034，保护标准IP 54，维修里其乐真空泵，绝缘等级F.主要型号: VC50. VC75.VC100. VC150. VC202. VC303. VC400.VC500. VC700. VC900. VC1100. VC1300，VTN26

VC900里其乐真空泵参数及保养

VC900里其乐真空泵参数

真空度：0.1mbar

抽气量：900m³/h

电压：380V

噪音：82dB

重量：730kg

用油量：20L

尺寸：1604*1083*805mm

进气口/排气口：G 4/Rp 3

由标准电机驱动，内置止回阀防止停机时的返流

结构紧凑，操作维护简便，原装里其乐真空泵，可根据不同应用设备附件

风冷，油循环润滑，内置油雾过滤器，排气洁净

低振动，噪声小，适合广泛的工业用途

真空泵浦为设计简单，结构牢固之迴轉滑动叶片式真空泵浦。其排气量由7.2至1750M³/hr规格齐全。

用途

里其乐真空泵-永和胜机电设备-原装里其乐真空泵由东莞市永和胜机电设备有限公司提供。东莞市永和胜机电设备有限公司位于东莞市常平镇上坑村一横路126-128号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永和胜机电在真空泵中享有良好的声誉。永和胜机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永和胜机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事东莞爱德华真空泵，东莞爱德华真空泵厂家，东莞爱德华真空泵厂的厂家，欢迎来电咨询。