

自制吊车 吊车 鑫硕重工品质保障

产品名称	自制吊车 吊车 鑫硕重工品质保障
公司名称	济宁鑫硕工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村少林胡同6号
联系电话	18553749666

产品详情

吊车起重吊装作业措施详解

1、起重吊装安全技术一般规定

1) 吊装前明确起重吊装安全技术要点和保证安全的技术措施。2) 吊车司机必须经过培训并持有效及起重吊装特种作业证，参加吊装的人员经体格检查合格，济宁随车吊车，在开始吊装前进行安全技术教育和安全技术交底。3) 吊装工作开始前，应对起重运输和吊装设备以及所用索具、卡环、夹具、卡具、锚碇等的规格、技术性能进行细致检查或试验，发现有损坏或松动现象，应立即调换或修好。起重设备应进行试运转，吊车，发现转动不灵活、有磨损的应及时修理；重要构件吊装前应进行试吊，经检查各部位正常后才可进行正式吊装。

吊车回转系统安全操作方法

3、回转操作时应首先鸣喇叭提醒人们注意，而后解除回转机构的制动或锁定，平稳扳动操作手柄，吊车价格表，回转速度应尽量缓慢，不得粗暴使用加速踏板加速，不让重物在摆动状态下回转，起吊重物没有完全离开地面不允许进行回转操作，当切断回转动力，上部结构停转后，踏下回转制动踏板，以固定上部结构，在踏下制动踏板的同时用锁定机构将回转锁定，松开踏板，上部结构保持不动。

4、当吊起的物件回转到位置前，应掌握好回转惯性，先慢收回转操作手柄以使物件缓慢停止回转，避免突然制动，以防物件因惯性产生摇摆增加作业危险。

一、忌螺栓拧得太紧

工程机械在拆装过程中，很多部位的螺栓都是有规定转矩要求的，比如传动箱、气缸盖、轮毂、连杆及前桥等部位。拧紧力矩在说明书中都有专门规定，切不可随意改变。但是很多使用人员都误认为紧一些会更安全，但是拧得太紧，会造成螺钉或螺栓折断，也可能由于螺纹滑扣而引起故障。

二、忌轮胎气压太高

轮式工程机械的轮胎充气压力，是决定其使用寿命和工作效率的重要因素。轮胎气压过高或过低，都会影响其使用寿命，同时也不利于安全行车，尤其是在炎热的夏季。科学的充气标准应该是：以轮胎的标准气压为基准，随着气温的变化，对轮胎气压略有调整才对。例如：夏季应比冬季低5%-7%，因考虑到夏季气温高，气体受热，压力增高，相反冬季必须达到标准气压或略低一点。

自制吊车-吊车-鑫硕重工品质保障由济宁鑫硕工程机械有限公司提供。济宁鑫硕工程机械有限公司位于山东省济宁市任城区长沟镇北南田村少林胡同6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫硕工程机械在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。鑫硕工程机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫硕工程机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事吊车，自制吊车，吊车厂家的厂家，欢迎来电咨询。