

# 宁波宗兴环保 星巴克镀锌螺旋风管加工 北仑镀锌螺旋风管加工

产品名称	宁波宗兴环保 星巴克镀锌螺旋风管加工 北仑镀锌螺旋风管加工
公司名称	宁波宗兴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波高新区江南路599号科技大厦4楼411-22-8室
联系电话	13967806986

## 产品详情

宁波宗兴环保科技有限公司，生产螺旋不锈钢通风管，圆形排烟管，镀锌螺旋风管加工，白铁皮镀锌风管，304不锈钢风管，不锈钢焊接风管，不锈钢排气管.白铁皮风管、不锈钢风管配件、本公司是集生产销售、加工、安装、售后服务为一体的综合性企业。

宁波宗兴环保科技有限公司--镀锌螺旋风管加工；

(2)保温风管与支撑架间设定防腐蚀垫块(厚与保温层薄厚一致)，长短为风管周长加100毫米，采用 10的对拉螺杆将风管、木板及支撑架对称性拧紧坚固；(3)纵向风管支撑架间隔不可超过4000Mm，单条立管支撑架不少于二个，各层不少于一个；(4)纵向风管载重支撑点在风管安装前要角铁与风管开展钢筋锚固，地脚螺栓间隔100毫米，支撑架采用槽钢生产加工成门型落地式架方式，离地高宽比200mm。

宁波宗兴环保科技有限公司，生产螺旋不锈钢通风管，圆形排烟管，镀锌螺旋风管加工，酒店镀锌螺旋风管加工，白铁皮镀锌风管，304不锈钢风管，不锈钢焊接风管，不锈钢排气管.白铁皮风管、不锈钢风管配件、本公司是集生产销售、加工、安装、售后服务为一体的综合性企业。

宁波宗兴环保科技有限公司--镀锌螺旋风管加工；

水准风管安装加工工艺关键点:

(1)风管支撑架运用BIM推进排列，支撑架优先选择应用成品支架，直径>2000，厂房镀锌螺旋风管加工，周长超过2500的按设计方案规定设定，悬吊训练水准主、干管平行线长短超出20米时应设定防晃支架，每一个系统软件防晃支架不少于一个，支、支架部位、间隔应达到标准规定，通风管道丝杆距风管外表

面(含保温)30mm；

(2)共板法兰风管联接时，当风管长边规格 100mm时，用弹簧夹固定不动;风管周长超过100mm，用对接扣件卡固定不动;风管与设备连接一律采用对接扣件卡，交叉式设定弹簧夹、对接扣件卡，间隔符合要求规定。弹簧夹薄厚1.0~1.2毫米;对接扣件卡薄厚3.0Mm；

宁波宗兴环保科技有限公司，生产螺旋不锈钢通风管，圆形排烟管，镀锌螺旋风管加工，白铁皮镀锌风管，304不锈钢风管，不锈钢焊接风管，不锈钢排气管、白铁皮风管、不锈钢风管配件、本公司是集生产销售、加工、安装、售后服务为一体的综合性企业。

宁波宗兴环保科技有限公司--镀锌螺旋风管加工；

沿法兰均匀平整地粘贴，粘贴过程中用手按压，不得脱落，星巴克镀锌螺旋风管加工，接口严密，各部位不得在凸入管道内，沿法兰粘贴一周后与起端交叉重叠，切除多馀部分。剥去隔离纸。法兰按时规定垫子，北仑镀锌螺旋风管加工，对准两个法兰，穿上螺栓戴上螺母，暂时不要拧紧，直到所有螺栓穿上为止拧紧螺栓。按管道，以两端法兰为基准，拉线检查管道的连接是否平坦。

宁波宗兴环保-星巴克镀锌螺旋风管加工-北仑镀锌螺旋风管加工由宁波宗兴环保科技有限公司提供。宁波宗兴环保科技有限公司是一家从事“螺旋风管;镀锌风管;通风管道;镀锌法兰;屋顶通风器;防火阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“螺旋风管;镀锌风管;通风管道;镀锌法兰;屋顶通风器;防火阀”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宗兴环保在工业制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！