

HW混流泵厂家 强能水泵公司

产品名称	HW混流泵厂家 强能水泵公司
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

HW混流泵厂家当本想法发动叶轮改变后，对液体既有离心力又有轴背推力，是离心泵和轴流泵的综合，液体斜向流出叶轮。因此它是介于离心泵跟轴流泵之间的一种泵。混流泵的比转速下于离心泵，低于轴流泵，单个正在300-500之间。它的扬程比轴流泵高，但流量比轴流泵小，比离心泵大。HW混流泵厂家效率快，且效率区较广大，可使同一台泵在扬程或流量改变很大的情况下经济地运用。HW混流泵厂家从小流量点至大流量点功率改变很小，能够在封闭点起动，也可在大流量点（全开）起动，这有利于动力配套。HW混流泵厂家有较好的吸上才能，对通常中小泵来说，答应安装得船水位高些，使用办理及修理都对比便利；关于大型泵来说，能够削减开挖深度，削减泵站出资，而在运转中不用忧虑有发作汽蚀的风险。

HW混流泵厂家说明: HW混流泵厂家的流量和扬程介于离心泵和轴流泵之间。体形小、重量轻、效率高，结构简单、使用方便、维修容易。输送介质为清水或类似于清水，适用于农田排灌和工业上给排水。HW混流泵厂家为卧式、单级、单吸、悬臂式蜗壳泵。HW混流泵厂家在HB型泵的基础上发展而来，结构与HB型泵基本相同，形式与基本参数按GB/TB008、JB/T6667标准设计、制造、验收。我公司可根据用户的要求发展多种形式的混流泵（如立式、机械密封、特殊材料等），用户并可根据使用具体要求在一定范围内改变水泵的转速，欢迎广大用户前来洽谈订购。

混流泵发生消耗过大的原因：水泵转速太高或者是电机滚珠轴承损坏。水泵主轴发生曲折或者是主轴与电机主轴不同心或不平行。我们所选择的水泵扬程不适宜。在运行的过程中水泵吸入泥沙或有阻塞物。

解决方法:查看电路电压并降低水泵的运转速度。纠正水泵主轴或者是调整水泵和电机的相对方位。使用合适扬程的水泵。替换电机的滚珠轴承。