

东莞一航 PET单面胶带销售价 佛山PET单面胶带

产品名称	东莞一航 PET单面胶带销售价 佛山PET单面胶带
公司名称	东莞市寮步一航胶粘制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	寮步镇石步工业区
联系电话	13925529923

产品详情

双面胶脱落的原因有如下几点可能：1、接触面有杂质、灰尘或油污。在粘接前用酒精或稀料擦拭一遍，佛山PET单面胶带，保持接触面的干净清洁再进行粘贴。

2、使用环境是否有溶胶类液体，气雾或潮湿，气温过低，因此一定要选择一个良好的粘贴环境。

3、双面胶过期失效，那么在购买的时候就要认准双面胶的保质日期，在保质期内使用。

4、粘接物是否超重，如果超过了双面胶的粘力承重能力，也会导致双面胶脱落。

5、使用过程中是否经常震动，双面胶粘贴不稳会导致脱落。

泡棉基材泡棉双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，PET单面胶带销售，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150，长时间耐温80-93，适用于空调器、工作家具、通讯产品的粘接，PET单面胶带公司，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。

分为溶剂型胶粘带油性双面胶、乳液型胶粘带（水性双面胶）、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、EVA泡棉、海棉、鞋制品等高粘方面。

假如是假的无论是耐温性能还是绝缘性能都远低于真正的聚酰亚安高温胶带，PET单面胶带销售价，而它实践采用的基材是茶色的PET薄膜，由涂布硅胶而成的，由于有些行业实践应用的温度不需求太高，不超越260度，PET的高耐温是220度。

所以在普通状况下不容易被发现，还有的是采用本来是硅胶水的而运用其他胶水，使到耐温性远远不到150度。合格的PET高温带不只可用于普通机械，还可用于核工业、核潜艇、电力机车、石化、电子化学品、飞机等各种电机、电器、电线电缆等。

东莞一航(图)-PET单面胶带销售价-佛山PET单面胶带由东莞市寮步一航胶粘制品厂提供。东莞市寮步一航胶粘制品厂在塑料材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，一航胶粘制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈小姐。