

浙江航坤 IIC铝合金防爆断路器开关 BXM防爆照明配电箱厂家

产品名称	浙江航坤 IIC铝合金防爆断路器开关 BXM防爆照明配电箱厂家
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	102.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:BXM 产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

浙江航坤防爆电器有限公司，

IIC铝合金防爆断路器开关 BXM防爆照明配电箱厂家

防爆断路器外壳采用铝合金材质压铸而成，内装照明或者动力型断路器，表面开关手柄操作断路器，具有良好的分段能力以及检修功能，产品电流大小以及级数，内装元件品牌看可根据客户要求定制。防爆箱有多种结构形式以及规格尺寸大小，如下图的防爆等级为Exd IIC隔爆型IIC级的防爆箱，内装一个正泰元件C16A/P的照明断路器，下进下出，不锈钢紧固件，方便客户使用和维护，防爆小型断路器。

防爆配电箱主要技术参数

防爆标志：ExeIIBT6、ExdIIBT6、ExdIICT6

防护等级：IP54、IP55、IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

客户在定制防爆断路器的时候需要知道内装的元件品牌，断路器的电流大小和级数，如果

需要多个断路器，那么需要知道防爆配电箱的外壳材质，回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明总开关电流及极数，内装元件的品牌，如德力西，正泰、施耐德等，户内还是户外使用，安装方式是立式还是挂式的，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。

这款防爆电源箱内装4个正泰元件断路器，D32A/3P，外壳尺寸300*300*150，挂式安装，浙江航坤防爆电器有限公司，，我公司生产及销售产品实行质保期为1年，1年内产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修