

蚌埠高低温冷热冲击试验箱 科唯美特仪器设备

产品名称	蚌埠高低温冷热冲击试验箱 科唯美特仪器设备
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

产品详情

从内箱尺寸上来说，规范要求，高低温冷热冲击试验箱价格，产品必须放置在测试区内部。有些厂家将产品放置在风道内部，可程式高低温冷热冲击试验箱，虽然与测试区只有10cm的距离，但是这个能量差异是相当大的。且不能够真实反映测试品表面的温度变化。所以要选择适合的内箱大小。市面上，冷热冲击试验箱常规容量为50L、80L、100L、150L、225L、408L、800L、1000L等，建议大家要从长远测试需求出发选容量。比如：现在需要做一款体积为200*300*400mm的塑胶产品，而公司未来可能会开发出的新品体积大概为：350*450*550mm，那我们就以将来要做的尺寸去选择容量为150L的冷热冲击试验箱。

冷热冲击试验机相比其他同行设备：

1. 采用传统方法，高低温冷热冲击试验箱哪家好，肥皂水查漏，不；
2. 无自动除霜技术，需手动除霜之后方可再进行试验，蚌埠高低温冷热冲击试验箱，使用效率不佳；
3. 控制器界面较小颜色单一，不便于观察和操作；
4. 同行大部分高低温冲击测试箱，通常在运行一段时间后开始结霜，并且除霜时间非常长，使用效率低下；
5. 同行设备为了节省成本，导致设备的安全保护措施单一，非常容易造成安全隐患；
6. 冷冻机组和机箱底板安装在一起，制造质量和维护性能不佳。

冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备，用于测试材料结构或复合材料

，在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度，得以在时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱满足的试验方法:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验。

蚌埠高低温冷热冲击试验箱-科唯美特仪器设备由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科唯美特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。