

# 开封几字钢温室大棚 几字钢温室大棚供应电话 郑州欣荣温室大棚

产品名称	开封几字钢温室大棚 几字钢温室大棚供应电话 郑州欣荣温室大棚
公司名称	郑州欣荣温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街工业路东头
联系电话	13783583008

## 产品详情

几字钢温室大棚性能特点：

- (1) 适宜于冬季采光和增温，采光面积大。采光好，增温快。
- (2) 保温效果好，采用半地下式建造，有效阻止了棚前寒冷侵袭，保温效果好。
- (3) 结构坚固耐用，采用钢管梁，下面由立柱支撑，墙体既厚又坚固，使用寿命长，经济环保，耐大风性能好，每平方米可承重100公斤以上，抗雪压。
- (4) 栽种面积比例大，经济实用；土地利用经济效益高。

连栋温室墙体建造过程中注意事项一、墙体滚压不结实、切面不平整实践证明，大棚墙体质量的好坏会直接影响到其使用寿命的长短。近年来，大棚建造是向着棚更高、更宽无立柱的方向发展，这就进一步要求大棚墙体的牢固及稳定性。大棚的墙底宜先用推土机压实，以防地基下沉。然后再用挖土机上图，并保证每上50厘米厚的松土，就用推土机来回滚压几次建造后墙高度以4.5米为宜，后把墙顶用推土机压实。领注意用挖掘机且棚墙时，要有一定倾斜度，上扎下宽，倾斜度以6-10度为宜并且墙面要平整。

郑州欣荣温室工程有限公司下设设施农业研发中心，大棚棉被厂，温室骨架加工厂，如有此类需要欢迎各位致电联系我们！

温室大棚基础设计是根据地质结构和当地气候条件决定的，寒冷地区、土质酥松的地区基础相对深一些，以超越冻层为宜，不能全年生产的温室要比全年都进行生产的温室深些，毛石或河石填充的基础上面要加20到30厘米厚的地梁，地梁上面砌筑墙体，墙体要有保温夹层，保温夹层填充苯板、珍珠岩等保温材料。墙体超过70延长米的建议留伸缩缝，温室的后墙要根据温室的使用性质，留有一定的通气窗，供冬季通风使用。

欣荣几字钢温室公司可对外提供施工人员，公司拥有温室建造6名、技术人员30名、施工工人120名，经验丰富、施工快捷。