

森发木材木龙骨 木龙骨尺寸规格 山东木龙骨

产品名称	森发木材木龙骨 木龙骨尺寸规格 山东木龙骨
公司名称	日照市岚山区碑廓镇森发木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市岚山区碑廓镇
联系电话	15094848777 15094848777

产品详情

地板木龙骨固定方法

实木地板的木龙骨铺设方法，主要使用在我国北方的大部分地区。木龙骨好选购干燥的木材，含水率14%以下，规格为长4000mm*宽30mm*厚50mm。铺设木龙骨的间隔为250mm或300mm，可根据地板长度来定，山东木龙骨，用木龙骨将地板基面调平，并用水泥钉固定木龙骨。在木龙骨的上实木地板的木龙骨铺设方法，主要使用在我国北方的大部分地区。木龙骨好选购干燥的木材，含水率14%以下，规格为长4000mm*宽30mm*厚50mm。

木龙骨吊顶施工工艺

吊顶连接要牢固，端头不能开裂，间距为600-----1000mm。吊顶中间应起拱，高度为短向跨度的1/200，横竖向起拱要均匀。龙骨间距不大于400mm。

纸面石膏板要在自由状态下固定，长边应沿次龙骨方向铺装。自攻螺丝距包缝边10——15mm，距切割边15——17mm，钉距150——170mm，石膏板接缝要留3——5mm，螺丝与板面垂直用螺丝刀拧入，钉眼要点防锈漆两度，并用胶水调石膏腻子铺平钉眼。

周围应在同以水平面，防火木龙骨，其高度不得大于5mm，接缝平直度偏差不大于2mm，接缝高低差应小于0.5mm。

怎样才能预防木龙骨的腐朽菌

怎样才能预防木龙骨的腐朽菌？木龙骨在我们的日常生活中带来了便利，但是木龙骨经常受到腐朽菌的困扰，这该怎么处理呢？

腐朽菌的生长条件一般有三个：适宜的温度、足够的空气、合适的水分。还有一种环境下也会导致木龙骨的腐朽，如受到白蚁、天牛等昆虫的蛀蚀，造成其结构多孔和沟道，木龙骨尺寸规格，破坏了木龙骨结构性而使特性降低。不要让木龙骨与水直接接触，远离潮湿的地方，保持通风，不创造腐朽菌生长的环境。

森发木材木龙骨(图)-木龙骨尺寸规格-山东木龙骨由日照市岚山区碑廓镇森发木材加工厂提供。日照市岚山区碑廓镇森发木材加工厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森发木材——您可信赖的朋友，公司地址：日照市岚山区碑廓镇，联系人：王总。