

# 合肥钜翔耐腐蚀 精密紧固件 淄博紧固件

产品名称	合肥钜翔耐腐蚀 精密紧固件 淄博紧固件
公司名称	合肥市钜翔精密五金制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区综合经济开发区长江东路三十埠大桥西100米安徽新安良种猪有限责任公司
联系电话	18868771682

## 产品详情

### 处理紧固件表面的方法

电镀锌 电镀锌是商业紧固件的镀层。它比较廉价，外观也较漂亮，能够有黑色、军绿色。但是，淄博紧固件，它的防腐功用一般，其防腐功用是锌镀(涂)层中的。一般电镀锌中性盐雾实验在72小时之内，也有选用特别封闭剂，使得中性盐雾实验达200小时以上，但价格贵，是一般镀锌的5~8倍。电镀锌加工进程易发生氢脆，所以10.9级以上的螺栓一般不选用镀锌的处理。尽管镀后能够用烘箱去氢，但因钝化膜在60 以上时将遭损坏，因而去氢必须在电镀后钝化跋涉行。如此可操作性差，加工本钱高。在实践中，一般生产厂不会自动去氢，除非特定客户的强制要求。 电镀锌的紧固件扭矩—预紧力一同性较差，且不安稳，一般不必于重要部位的联接。为了改进扭矩—预紧力一同性，也可选用镀后涂覆润滑物质的办法改进和跋涉扭矩—预紧力一同性。

不锈钢则有SS302/SS304/SS316为常见。当然现在也流行大量SS201产品，甚至含镍量更低的产品，我们叫非正宗不锈钢产品；外观看上去跟不锈钢差不多，紧固件制造厂，但是防腐性能相差很多。这点公制才有，美制产品还是要标牙距。内六角螺丝用内六角扳手装配。这对内六角孔的要求很高，孔大一点扳手打滑，小一点扳手插不进去。

对于规格，全称好是加上牙距。例如M4-0.7x8，4指牙外径是4mm，0.7是指两个牙峰之间

的距离为0.7mm，8指埋入被载物体的有效长度为8mm。为了简化，工业紧固件，不写牙距，我们把粗牙默认为标准牙，因为常见；这样就不用标出了。这点公制才有，美制产品还是要标牙距。内六角螺丝用内六角扳手装配。这对内六角孔的要求很高，孔大一点扳手打滑，小一点扳手插不进去。

合肥钜翔耐腐蚀(图)-精密紧固件-淄博紧固件由合肥市钜翔精密五金制造有限公司提供。合肥市钜翔精密五金制造有限公司为客户提供“螺丝,螺杆,螺母”等业务，公司拥有“钜翔”等品牌，专注于其它等行业。在安徽省合肥市瑶海区综合经济开发区长江东路三十埠大桥西100米安徽新安良种猪有限责任公司的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。