

# 德国巴斯夫PBT系列 聚丁烯对苯二甲酸酯

产品名称	德国巴斯夫PBT系列 聚丁烯对苯二甲酸酯
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴斯夫-中国 规格:25公斤/包 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

## 产品详情

德国巴斯夫PBT系列 聚丁烯对苯二甲酸酯

尼饱和聚酯、聚对苯二甲酸丁酯PBT分类：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PBT。

代理销售：耐高温PBT 增强级PBT 阻燃级PBT 高流动PBT 高刚性PBT 耐磨PBT 高强度PBT 热稳定性PBT 标准级PBT 耐老化PBT 抗化学性PBT 高抗冲PBT 耐候PBT

德国巴斯夫PBT（一级代理商）PBT - 应用范围：复印机、电冰箱、电风扇、电视机、洗衣机、收录机、计算机、打印机、汽车零部件等其它商业机器的壳体；齿轮、轴承、阀门、胶带、泡沫、鱼网、扶手、壁纸、地板、地膜等其他工业农业用品；鞋、箱、碗、衣、桶、包、瓶、笔、管、球、玩具等其他日用品。

1、 Ultradur PBT B2550特性:PBT流动性等级。

2、 Ultradur PBT B4030G6特性:PBT-GF30 30%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型。

- 3、 Ultradur PBT B4040G10特性:(PBT+PET)-GF50注射成型,50%玻璃纤维增强。
- 4、 Ultradur PBT B4040G2特性:(PBT+PET)-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强级
- 5、 Ultradur PBT B4040G4特性:(PBT+PET)-GF20注射成型,20%玻璃纤维增强级
- 6、 Ultradur PBT B4040G6特性:(PBT+PET)-GF30注射成型,30%玻璃纤维增强级
- 7、 Ultradur PBT B4300M5特性:PBT-M25注射成型,25%矿物增强,良好的表面光洁度和低翘曲。
- 8、 Ultradur PBT B4300G10特性:PBT-GF50注射成型, 50%玻璃纤维增强级,尺寸稳定的强。
- 9、 Ultradur PBT B4300G2特性:PBT-GF10注射成型,高流动,10%的玻璃纤维增强级,尺寸稳定性强。
- 10、 Ultradur PBT B4300G3特性:PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

特点;

非增强型品级强韧且富有柔性，抗脆性能力强。

有UL规格认定的难燃品级(94HB)和自熄性品级(94-V-0，V-2)，其电性能在热塑性塑料中具高值。

吸水性极低，在很宽的温度和湿度范围内长期使用，也能保持优良的电性能。

成型品的表面非常平滑，具有低的摩擦系数。由于产生的摩擦量小，适用于对摩擦磨耗性能有要求的用途。

使用过程中的尺寸变化非常小，是在成型稳定性和尺寸精度方面非常优良的高信赖性材料。

具有优良的长期耐化学药品性，常温下，除强碱以外的药品外，在其中长时间浸泡也几乎没有性能下降的现象发生。

不但是非增强型品级，增强型品级的流动性也非常好，成型加工性优良。

通过采用与其它高分子进行相融合的技术，开发出了满足各种性能要求的高分子合金。