

内墙耐水腻子粉用途 内墙耐水腻子粉 陶华建筑节能材料

产品名称	内墙耐水腻子粉用途 内墙耐水腻子粉 陶华建筑节能材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

产品详情

公司始终坚持以“实力打造行业品牌”、“品牌推动企业成长”、“诚信获取商业价值”的经营理念，内墙耐水腻子粉质量，按现代建筑节能标准的要求，为构建和谐节能型社会添砖加瓦。

腻子胶粉外观为白色粉末。不、易施工，内墙耐水腻子粉用量，是墙面刮涂料、刮瓷、刮腻子、扇灰的理想原料。天然高分子聚合物经过科学加工而成的胶料。腻子胶粉加入双飞粉(也叫老粉、重钙)或者滑石粉和膨润土搅拌均匀即可配成普通腻子粉。

公司始终坚持以“实力打造行业品牌”、“品牌推动企业成长”、“诚信获取商业价值”的经营理念，按现代建筑节能标准的要求，内墙耐水腻子粉，为构建和谐节能型社会添砖加瓦。真诚希望与社会各界同仁精诚合作，共谋发展，为我国的建筑节能事业作出更大的贡献。

2.填料?

填料是腻子中用量大的材料，对腻子的批刮性、打磨性等都会有较大的影响。目前腻子的惰性填料主要有重质碳酸钙、轻质碳酸钙、滑石粉等，主要要求是来源广泛、价格便宜。

本品初粘力/耐水性/湿粘性/惰性/韧性刚性好，无嗅、无味、无腐蚀，成膜迅速固化快、不收缩，不起层，光亮省油漆，耐酸碱性好，绿色环保。它与适用的粉体搅拌均匀即成耐水腻子。耐水腻子胶，不同于建筑上的耐水腻子，内墙耐水腻子粉用途，建筑上的耐水腻子的耐水功能除了一部分来自于粘结材料外，更主要的是来自于粉体填充物，对粘结材料的品质要求较低。这里定义的耐水腻子胶，不是腻子，而是家具用耐水腻子胶。

内墙耐水腻子粉用途-内墙耐水腻子粉-陶华建筑节能材料(查看)由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司是一家从事“保温隔热砂浆制造、加工、销售，外墙保温工程的施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“瓷砖背胶，瓷砖粘合剂，防水涂料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使苏州陶华建筑节能材料在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！