

砖厂烟气在线监测分析仪 蓝光电子废弃治理公司

产品名称	砖厂烟气在线监测分析仪 蓝光电子废弃治理公司
公司名称	铜陵蓝光电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市泰山大道1688号泰祥工业园D座2单元四楼(泰山大道与翠湖四路交叉口往北50米)
联系电话	13395625513 13395625513

产品详情

安装烟气在线监测系统的要求

安装烟气在线监测系统有什么要求

- 1、应尽量安装在CEMS烟气在线监测系统采样探头的设置点附近，这样可以避免因导管过长，出现影响或延迟检测数据等情况。
- 2、请注意CEMS烟气在线监测系统机柜入口处的样品气体压力值，当样品气体压力特别低，或样品气体粉尘含量较多时，会造成排液分离器内的压力降低，造成其中的液体被抽吸往排液口流出，甚至产生排液流入CEMS烟气在线监测系统分析仪主机等严重事故，一旦出现这种情况，砖厂烟气在线监测分析仪，请和相关公司联系解决。

如想了解更多烟气在线监测系统相关信息，欢迎致电蓝光电子详询，我们将会竭诚为您解答与服务。

烟气在线监测系统的电气连接

烟气在线监测系统的电气连接

烟气在线监测系统安装在烟囱70米平台，需从电子间铺设电源电缆，同时在线监测系统需要把测量结果的电信号传回电子间，因此需要至电子间架设电源电缆桥架，并且需把设备运行参数反馈到电子间DCS柜。

烟气在线监测系统的测量参数介绍：烟气污染物在线监测系统是实时、连续监测烟囱污染物排放量的系统，主要针对烟气中的烟1尘（或浊度）、气态污染物浓度（SO₂、NO_x、CO、CO₂、O₂）、辅助参数（烟气温度、流速、湿度、压力、湿氧）等，从而计算电厂烟气污染物的排放量。

如想了解更多烟气在线监测系统相关信息，欢迎致电蓝光电子详询，我们将会竭诚为您解答与服务。

为什么要对CEMS烟气在线监测系统的监测位置进行选择

主要原因是和流速的测量需要一个稳定的流场，北京砖厂烟气在线监测，不稳定的流场中的旋流和涡流会使的分布不均匀，会使流速剧烈的变化。因为常用测的方法是一个线测量或一段线测量，即用测量一条线或一段线的数据来反映整个测量断面的数值；常用测流速的方法是一个点的测量，即用测量一个点的数据来反映整个测量断面的数值。所以要是CEMS烟气在线监测系统所测量的数据要有代表性，反映或接近于真实值，就必须选择一个烟气流场比较稳定的断面。

CEMS烟气在线监测系统具有以下特点：

- 1) 直接分析原样，尽可能地保持烟气物理和化学特性，砖厂烟气在线监测设备，样气具有代表性；
- 2) 反吹功能：CEMS的SO₂/NO_x/O₂采样探头、仪发射端和接受端具有吹扫功能；能对探头外表面和内部进行反吹，砖厂烟气在线监测销售，减少颗粒物附着。设计：螺旋气流吹扫探头内腔，消除探头维护和已经被吸入探头内腔的颗粒物；
- 3) 指示功能：数据采集与传输系统除了可以指示上述提到的自诊断和报警内容，还可以显示分析仪在校正循环中、校正气瓶低压、过量的校正误差等内容。
- 4) CEMS可长期无人值守；
- 5) 其它功能：主要分析仪器自诊断、自动控制、自动校准、系统网络化、错误代码指示等功能。

砖厂烟气在线监测分析仪-蓝光电子废弃治理公司由铜陵蓝光电子科技有限公司提供。铜陵蓝光电子科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。蓝光电子——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省铜陵市泰山大道1688号泰祥工业园D座2单元四楼(泰山大道与翠湖四路交叉口往北50米)，联系人：黄先生。