

浙江航坤 BXM防爆配电箱 一控一防爆水泵控制箱 炼油厂防爆控制按钮箱

产品名称	浙江航坤 BXM防爆配电箱 一控一防爆水泵控制箱 炼油厂防爆控制按钮箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:BXM 产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

浙江航坤 BXM防爆配电箱 一控一防爆水泵控制箱 炼油厂防爆控制按钮箱

适用范围：

- 1.适用于1区、2区危险场所；
- 2.适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T6的危险性气体环境。

技术参数：

- 1.执行标准：GB3836-2000 IEC60079
- 2.防爆标志：EXdIIBT6 ExedIICT6
- 3.额定电压：AC380V/220V/50HZ
- 4.额定电流：10A
- 5.防护等级：IP54、IP65
- 6.防腐等级：WF1
- 7.使用类别：AC-3 AC-4

8.引入口规格：G3/4 “ -G1 1/2 ”

9.电缆规格： 9mm- 25mm

产品特性：现场水泵防爆控制箱,现场污水泵防爆控制箱,水泵防爆控制箱

产品简介：品牌:航坤防爆 ;加工定制:是 ;型号:BX M ;结构形式:壁挂式 ;额定电压:220/380 KV;额定频率:50 Hz;母线额定电流:100 A;产品认证:防爆合格证、3C证件

产品特点：

- 1、防爆控制箱有复合型和隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件；外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防爆元件。
- 2、隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。
- 3、控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多，订货时请提供线路图。
- 4、复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢材料制作，用户如有要求敬请注明。
- 5、结构：其内部主要由断路器、接触器、热继电器。转换开关、信号灯、按钮等元件构成，制造厂还可根据用户需要而选择配备。防爆等级*高可达 CT6级。顺便指出，防爆自动开关、防爆刀开关以及熔断器在一些控制场合也常用作控制动力或照明配电系统的线路分合之用，只是变成单件而已。因此这些产品也划归到这类产品中来。