

# 投影机吊架价格 济南投影仪吊架 南京唯美无纸化

产品名称	投影机吊架价格 济南投影仪吊架 南京唯美无纸化
公司名称	南京优融机电设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区民智路1号喜马拉雅K座1506室
联系电话	18118817253 18118817253

## 产品详情

会议室的主要作用是供员工开会，是一个集思广益，讨论工作的地方，在一个企业中，重要的决策，重要的思路都是产生于这里，会议室的重要性非常大，因此，在这个地方也是设备zui齐全，zui现代的。

目前，很多企业在会议桌上使用升降器，将视频图像通过显示器展示在每个参加会议的人员面前，直观，方便，济南投影仪吊架，其对会议的质量产生的效果远远大于投影仪。

### 投影仪遥控升降吊架如何安装？

安装转角：转角可安装在阳台顶或墙面顶部，投影机吊架价格，转角距离活动顶座50--70cm，必须在活动顶座的中间成三角形的(45度角)，与摇手安装的位置以保持同一垂直线，可以参看图纸。

钢丝连接：一套晾衣架里面有两根钢丝，先拿出一根，首先把钢丝的一头穿过转角的轴承钢丝槽，接着穿过活动端顶座的活动轮轴承钢丝槽(位于顶座的上部)，再穿过固定端顶座的轴承钢丝槽让钢丝垂直于地面，再把顶盖从钢丝套入，卡好顶座盖。钢丝的另一头也穿过转角的轴承钢丝槽另一个孔，接着穿过活动座的另一个活动轮轴承钢丝槽(同一顶座下方)，让钢丝垂直于地面，再把顶盖从钢丝套入，卡好顶座盖。

另一根钢丝安装方法相同。

五晾干连接在每根钢丝的头端，穿吊球，在吊球里打结；接着把吊球拉到顶住顶座为止，这时从转角处拉钢丝，投影仪吊架批发，刚好成一个双股的钢丝，卡在手摇器的一端；放松手摇器里的钢丝，吊球下

降，投影机电动吊架厂家，把晾杆穿过吊球，再接着在吊球的孔洞处旋紧固定，钉好螺钉；zui后在晾杆的两端安装上堵头。

### 会议系统主要设备具体特点

另外大型演出用得zui多的品牌一般多是共识高的认同品牌。对于会议系统的频率及声压级的要求一般比较容易达到，主要注重指向性指标（Q值）、大声压级、灵敏度及高频扩声的形式、角度。另外合理的建筑声学设计、施工和音箱的合理选用、安装也是提高传声增益的措施之一。对于兼有娱乐性的扩声系统对音箱将会有认真选择的必要。或多或少的要考虑主观评价的特点，中国人听音习惯，品牌价值等。原则上是选用原厂配置的音箱控制器系统的好音箱。

投影机吊架价格-济南投影仪吊架-南京唯美无纸化(查看)由南京优融机电设备有限责任公司提供。南京优融机电设备有限责任公司位于南京市雨花台区民智路1号喜马拉雅K座1506室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京唯美在视讯会议系统中享有良好的声誉。南京唯美取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京唯美全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。