

# 水泥制管机械价格低 四川水泥制管机械 青州三龙

产品名称	水泥制管机械价格低 四川水泥制管机械 青州三龙
公司名称	青州三龙建材设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市昭德路（原东方路）南首
联系电话	13705362801

## 产品详情

悬辊制管机是一种生产钢筋混凝土管和预应力钢筋混凝土管的理想机器设备，该机可以生产长2--5米，内径 $\phi$  300-- $\phi$  2400mm的各种接口型式的钢筋混凝土管，广泛适用于市政排水、农田灌溉、公路涵洞、深井等方面。

工作原理是：利用辊轴支撑管模，并对管模内的混凝土产生辊压力。当辊轴带动管模作高速运转时，管模内的混凝土在离心力的作用下，沿管模内壁分布，形成管状。当管模带动内部混凝土旋转通过辊轴时，辊轴与管模之间的混凝土被压实形成管体。

水泥制管关上悬辊机活动门架并锁紧后，将管模慢慢下降放在悬辊轴上，脱去管模上的挂钩，并且行车离开悬辊机后才能开机。

检验混凝土混合料的质量是否符合质量要求，符合质量要求的混凝土才能使用，开机前需将料斗加足混凝土混合料，并严格控制混凝土混合料在料斗中的停放时间。

辊压完毕，水泥制管机械价格低，等钢模停下来后，检查管内壁质量是否合格，合格则应注明生产日期和班组，如有缺陷应当班修补处理好后方可吊离辊轴。

水泥制管机开机人员必须由专人负责，不得任意调动，水泥制管机械价格，开机前必须检查悬辊机、喂料机，电气设备状况，四川水泥制管机械，紧固螺丝，加油润滑。

检查待上悬辊机的管模，合缝螺栓是否拧紧，水泥制管机械，管模内的钢筋骨架是否符合要求，即骨架的长短、螺距、骨架保护层等是否符合要求，管模组装符合要求方可上悬辊机。

打开悬辊机活动门架，吊起管模套到悬辊轴上方，此时管模和悬辊轴一定不得接触，避免管模和悬辊轴之间相互碰撞。

水泥制管机械价格低-四川水泥制管机械-青州三龙(查看)由青州三龙建材设备厂提供。青州三龙建材设备厂是从事“水泥制管机械,水泥制管机,水泥管设备,水泥管模具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙先生。