

# 容积式换热器 换热器 华阳化工机械

产品名称	容积式换热器 换热器 华阳化工机械
公司名称	宁阳县华阳化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市宁阳县磁窑工业园
联系电话	15315290966

## 产品详情

### 压力容器制造材料质量管理措施

压力容器作为一种特种承压设备，在石油化工、能源、科研以及军事工业等领域取得了广泛的应用，其质量直接关系到这些工业领域的生产安全，所以必须得到充分的重视。而为了确保压力容器的生产制造质量，首先要求做的就是对容器材料的质量进行管理和控制。如果所采用的压力容器制造材料存在质量缺陷，换热器厂家，那么无论后续对工艺过程进行如何优化和完善，终得到的产品质量也难以得到保障。因此，对制造材料进行合理选用、妥善保管和正确使用，是确保压力容器产品质量的前提和基础。本文正是基于这一立场，对压力容器制造中的材料质量管理问题进行一些有意义的探讨，希望对业内同仁可以起到一定的参考和借鉴作用。

### 08 使用介质

金属膨胀节适用于液体、气体、粉体。非金属膨胀节既可以是气体，又可以是液体。

### 09 橡胶膨胀节

非金属膨胀节的重要类别，容积式换热器，具有较大位移补偿能力，可进行轴向、横向和角向位移的补偿，有降低噪音、减少震动和一定的防腐能力。

### 膨胀节的选材原则

1、碳钢和低合金制波形膨胀节只适用于 $t \leq 375$ ；奥氏体不锈钢制波形膨胀节适用于 $t \leq 500$ 。

2、用碳钢或低合金钢制波形膨胀节，其腐蚀裕度不得超过1mm，否则宜采用奥氏体不锈钢材料。

3、对有氯化物、硫化物、酸、碱等易产生腐蚀的介质或工作温度较高（超过550℃）时，应选项用耐蚀合金或高温合金来制造膨胀节，不锈钢换热器，如国产材料FN-2、NS111及B-315或Incoloy800、825等。

冷凝器(Condenser)，为制冷系统的机件，属于换热器的一种，能把气体或蒸气转变成液体，将管子中的热量，以很快的方式，传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程，所以冷凝器温度都是较高的。在制冷系统中，蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀是制冷系统中的四大件，这当中蒸发器是输送冷量的设备。制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。压缩机是心脏，起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备，将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化的热量一起传递给冷却介质带走。

容积式换热器-换热器-华阳化工机械(查看)由山东华阳化工机械有限公司提供。山东华阳化工机械有限公司位于山东省泰安市宁阳县磁窑工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华阳化工机械在化工管道及配件中享有良好的声誉。华阳化工机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华阳化工机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。