

湖北日斗金节能 大冶聚苯板厂家

产品名称	湖北日斗金节能 大冶聚苯板厂家
公司名称	湖北日斗金节能保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号
联系电话	17362805888

产品详情

防水板下聚苯板的作用有：

实现结构设计构想防水板应采取设置软垫层相应结构构造措施确保防水板承担或承担少量基反力软垫层应具两面特点：

- 1) 软垫层应具定承载能力至少应能承担防水板混凝土浇注重量及其施工荷载并确保混凝土达设计强度前致产压缩变形
- 2) 软垫层应具定变形能力避免防水板承担基反力保证防水板受力状况设计相符

进场材料应按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411—2007的要求进行进场复验，重点检验胶粘剂、聚苯板、抹面胶浆、耐碱网格布、锚栓等材料，其主要性能指标必须符合相关指标要求。聚苯板应为阻燃型，出厂前应在自然条件下陈化42d或在60 ° C蒸汽中陈化5d。

胶粘剂或抹面胶浆的配制：应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行；专人负责，严格计量，机械搅拌，严格控制砂浆的搅拌时间，使砂浆搅拌均匀，配好的胶粘剂或抹面胶浆注意防晒避风，每次配制不应过多，视不同环境温度条件控制在2h内或按产品说明书中规定的时间内完成。

抗拉强度：聚苯板的容重和抗拉强度有一定的关系，一般的聚苯板容重18Kg/m³的抗拉强度为110 ~ 120K Pa，20Kg/m³容重的在140KPa左右。挤塑板的容重正常从25Kg-45Kg，强度从150KPa-700KPa或更高。

粘结强度：对于薄抹灰系统而言，大冶聚苯板厂家，这项指标将会直接影响板材的使用，聚苯板板强度低，抗剪切强度同样也低，板材破坏，有可能不是出在粘结面，而是板材中间直接破坏，挤塑板的良好

的强度性能更放心一些。抗拉强度0.1MPa相当于说每个平米的抗拉强度是10吨的力。

湖北日斗金节能-大冶聚苯板厂家由湖北日斗金节能保温建材有限公司提供。“节能保温材料生产销售,防水耐火材料,化工产品,密封材料销售”选择湖北日斗金节能保温建材有限公司,公司位于:湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号,多年来,日斗金节能坚持为客户提供好的服务,联系人:刘总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。日斗金节能期待成为您的长期合作伙伴!