

自动化皮带流水线 金嘉流水线品质赢口碑

产品名称	自动化皮带流水线 金嘉流水线品质赢口碑
公司名称	永康市金嘉输送自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市烈桥正大路69号对面
联系电话	13645893802 13645893802

产品详情

选购柔性流水线要注意什么？

1.动力：柔性流水线动力部分的主要组成为：马达、齿轮减速机、手动变速器、变频器、机架机座和电器等组成。

永康流水线公司——永康市金嘉输送自动化设备有限公司介绍马达部分主要就是功率大小，生产厂家选购流水线时应根据线体的长短、输送带的宽窄、工件密度及大小等情况来配置。

而手动变速器、变频器为选购流水线时的配件选择。两者只用一个就可以了。手动变速器比较经济，和变频器相比主要缺点就是：噪音大、变速范围小、由手动去作机械式调整—危险!

2.灯架、照明：灯架是安装照明、仪表台及指导书的必要配件，材料和机身相同。用户选购流水线时，照明用灯管也可根据需要进行选择。

3.工作台：流水线工作台常见形式有两种，独立和条。用户可根据自己使用习惯和需要选购流水线。

4.机身：流水线机身部分的主要组成为：导轨、支架、滚筒、输送带、脚杯、托板等组成。

皮带流水线的制作工艺：

一、皮带流水线机架的制作：

皮带流水线机架式由铝型材制作而成，将铝型材按照设计图纸的方案，相应的衔接在一起，然后通过螺丝将衔接部分固定。

二、滚筒的安装：皮带流水线的输送面两端安装滚筒，便于皮带输送线的循环运作。滚筒安装后，就可以将皮带流水线安装在输送架上。

三、安装脚杯：在皮带流水线的输送架底部安装脚杯，防止底部经过摩擦出现磨损，同时可以通过脚杯适当调整整个皮带输送线的高度，以适应生产需要。

四、安装调节螺杆：在皮带流水线的机架两端底部安装调节螺杆，便于调节皮带输送线的输送坡度。

五、安装电控箱与调速器：皮带流水线的输送速度是可以根据生产需要进行调节，这就需要在输送架上安装调速器。调速器的位置与电控箱靠近，便于二者的连接电路。

六、包装：经过以上五个流程的制作安装，一台可以调节输送坡度的皮带输送线就制作完成了，然后再用包装材料将设备包装起来就可以了。

永康市金嘉输送设备有限公司主要生产：【倍差速板链线】、【链板线】、【全自动精益线】、【手推式精益线】、【精益桌】、【皮带线】、【老化柜】、【检测线】、【包装线】、【滚筒输送线】、【楼层输送线】、【悬挂式输送线】、【装车线】、【普通工作桌】等自动化设备。

流水线厂家金嘉输送自动化设备与您分享：

皮带运输机皮带跑偏的处理：

为解决这类现象重点要注意安装的尺寸精度与日常的维护保养。跑偏的原因有多种，需根据不同的原因区别处理，常见的有：调整滚筒、托辊组位路；调整转载点处落料位路；调整皮带两侧张力（调整配重中心、机械张紧两边力矩）；安装锥型、鼓型调心托辊组、防偏依轮、挡边纠偏托辊、反V型纠偏托辊及普通型自动纠偏装路等。